CURE TECH

Nombre	Cámara Domo PTZ Hikvision DS-2DE2C400MW-DE 4MP IR 30M
Marca	Hikvision
Modelo	DS-2DE2C400MW-DE
SKU	PECTHK2DE2C400MWDE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de imagen	1/3″ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	2560 × 1440
Min. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
LENTE	
Longitud focal	2.8 mm/ 4 mm
FOV	2.8 mm, horizontal FOV 97°, vertical FOV 52.3°, diagonal FOV 114.3° 4 mm, horizontal FOV 79°, vertical FOV 42.4°, diagonal FOV 93.3°
Abertura	F1.6
ILUMINADOR	
Tipo de luz suplementaria	IR y luz blanca
Gama de luces suplementarias	Distancia de luz blanca: hasta 30 m Distancia IR: hasta 30 m
luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	0° to 340°
Rango de movimiento (Inclinación)	*-5° to 105°
Velocidad de giro	Configurable de 4° a 21°/s
Velocidad de inclinación	Configurable de 4° a 19°/s
VIDEO	
Video Compresión	H.265, H.264, MJPEG
H.264	Perfil básico, perfil principal, perfil alto
H.265	Perfil principal
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Bitrate de video	32 Kbps to 8 Mbps

AUDIO	
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Tasa de bits de audio	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtro de ruido ambiental	Sí
RED	
Protocolo	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Open Network Video Interface, ISAPI, SDK
IMAGEN	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez.
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
INTERFAZ	
Interfaz de ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Reset	Sí
EVENTO	
Básico	Motion detection
Conexión de alarma	Cargar a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, cargar a la tarjeta de memoria
GENERAL	
Temperatura de trabajo	Con luz de suplemento encendida: -30 °C a 40 °C. Humedad 95% o menos (sin condensación) Con luz de suplemento apagada: -30 °C a 50 °C. Humedad 95% o menos (sin condensación)
Función general	Espejo, protección con contraseña, marca de agua
Potencia	12 VDC ± 25%, 0.75 A, max. 9 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.3 A, max. 10.8 W
CERTIFICACIONES	

EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
Protección	IP66
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2DE4225IW-DE
Medidas	16,2 x 12 x 23,42 cm
Peso	700 gr
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía	1 año
Fabricado en	China