CURE TECH

Nombre	Cámara PTZ Hikvision DS-2AE4225TI-D 2MP IR 100M Zoom 25X
Marca	Hikvision
Modelo	DS-2AE4225TI-D
SKU	PECTHK2DE2C400MWDE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de imagen	1/2.8" progressive scan CMOS
Max. Resolución	1920 × 1080
Min. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Cuadros por segundo	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
Balance de blancos	Auto/Manual/Hauto/ATW/Interior/Exterior
AGC	Auto / Manual
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 Db
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s
Día y noche	Filtro de corte de infrarrojos
Digital Zoom	16×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de retroiluminación)	Sí
HLC (resaltar Compensación)	Sí
EIS (Estabilización de imagen eléctri	Sí
Enfoque regional	Sí
LENTE	
Modo de enfoque	Auto/Semiauto/Manual
Longitud focal	4.8 mm to 120 mm, 25× Optical
Rango de apertura	F 1.6 to F 3.5
Campo de visión horizontal	57,6° a 2,5° (teleobjetivo ancho)

Mín. Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho a tele)
Velocidad de zoom	Aprox. 3,2 s (óptico, ancho a tele)
PTZ	
Rango de panorámica	360° endless
Velocidad panorámica	Velocidad manual de giro: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de giro: 80°/s
Rango de inclinación	*-15° to 90° (auto flip)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 80°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos del zoom.
Preajustes	256
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes por patrulla
Pattern	5 patterns, con un tiempo total de grabación de no menos de 10 minutos
Memoria de apagado	Sí
Park Action	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo panorámico/Escaneo inclinado/Escaneo panorámico/Modo diurno/Noche Modo/Ninguno
Visualización de posición PTZ	On / Off
Tarea programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo panorámico/Escaneo inclinado/Escaneo panorámico/Modo diurno/Noche Modo/Calibración cero/Ninguno
INFRARROJO	
IR Distancia	Hasta 100m
IR Intensidad	Ajustado automáticamente según la relación de zoom
INPUT / OUTPUT	
Salida de video	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC)
RS-485 interfaz	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
UTC función	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anterior)
GENERAL	
Menu Language	Inglés

Potencia	12 VDC Max.20 W (IR:7 W)
Temperatura de trabajo	*-30° C to 65° C (-22° F to 149° F)
Humedad de trabajo	90% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo exterior) TVS 4.000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Montaje	Varios modos de montaje opcionales
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	1 cámara PTZ Hikvision DS-2AE4225TI-D
Medidas	29,5 x 16,45 cm
Peso	2 kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía	1 año
Fabricado en	China