



Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco X50 3Pack AX3000
Marca	TP-Link
Modelo	Deco X50 3Pack
SKU	PECTTPX50DECO3P
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WIRELESS	
Estándar	WiFi 6
	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Velocidad Wi-Fi	AC3000
	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Alcance Wi-Fi	Casas de 4 a 6+ habitaciones (paquete de 3) Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Malla impulsada por IA Aprende de manera inteligente el entorno de red para brindar Wi-Fi ideal y exclusivo para su hogar
	2 × antenas (internas) Múltiples antenas forman una señal de refuerzo matriz para cubrir más direcciones y áreas grandes Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi
Capacidad Wi-Fi	Alto / Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO 2×2 Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
	OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6 4 transmisiones Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Modos de Trabajo	Modo enrutador
	Modo punto de acceso
HARDWARE	

	2× puertos Gigabit
Puertos Ethernet	*Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio
SEGURIDAD	
Seguridad de la red	Control de acceso del cortafuegos SPI Seguridad HomeShield Protección de IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de prevención de intrusiones Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Red de invitados	1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz
Servidor VPN	• Servidor VPN abierto • Servidor VPN PPTP • Servidor VPN L2TP
Cliente VPN	• Cliente VPN abierto • Cliente VPN PPTP • Cliente VPN L2TP
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
SOFTWARE	
Características avanzadas	• Programación de reinicio • Incorporación de Tapo/Kasa • Red IoT y aislamiento de dispositivos • Función de enrutador estático • Preferencia de conexión de nodo/banda
Protocolo	IPv4 IPv6
Kits de Servicio	Escudo de inicio

Control Parental	Controles parentales HomeShield Perfiles personalizados Filtro de contenido profesional Biblioteca Tiempo en familia Hora de acostarse Hora libre Recompensas de tiempo Clasificación de tiempo familiar en línea Pausar Internet Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de Servicio	QoS de HomeShield QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco
OTRO	
Requisitos del Sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F)
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F ~158 °F)
	Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	3 Unidades Deco X50 1 Cable Ethernet RJ45 3 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	11 × 11 × 11,4 cm
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China