CURE TECH

Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco X20 3Pack AX1800
Marca	TP-Link
Modelo	DECO X20 3 PACK
SKU	PECTTPX20DECOP3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
	FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
HARDWARE	
Procesador	CPU de cuatro núcleos a 1.5 GHz
Interface	2 × puertos Gigabit Por unidad deco, admite detección automática de WAN / LAN
Botón	Botón de reinicio
Tipo de Antena	2 × antenas (internas) Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes
WIRELESS	
Estándares	WiFi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Velocidades Wi-Fi	AX1800 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Rango Wi-Fi	Casas de 4 a 6 dormitorios (paquete de 3) Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi
Capacidad Wi-Fi	Alta Doble banda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO

	OFDMA Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes WiFi
	4 corrientes Ancho de banda más que suficiente para dispositivos
Modos de trabajo	Modo router Modo punto de acceso
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Seguridad de la red	Cortafuegos SPI Control de acceso HomeCare ™ Antivirus Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones en puertos Aislamiento de dispositivos infectados Notificación y registro
Red de invitados	Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles parentales HomeCare ™
	Perfiles personalizados
	Filtrado de contenido
	Filtrado de URL
	Límite de tiempo
	Horario (hora de dormir)
	Log Insight
	Monitor de uso
	Reportes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS HomeCare™
	QoS por dispositivo
	QoS por aplicación
Servicio de almacenamiento en la nub	Actualización de firmware OTA
	ID de TP-Link
	DDNS

Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
DHCP	Dirección de reservas
	Lista de clientes DHCP
	Servidor
DDNS	Enlace TP
Administración	Decoración de aplicaciones
OTROS	
Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, CI, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 70° Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	Deco X20 (3-pack): 3 Unidades Deco 1 RJ45 Cable Ethernet 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
Dimensiones An x Pr x Al	11 x 11 x 11,4 cm
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	3 años
Fabricado en	China