



CURE TECH

Nombre	Kit Cámara IP Ezviz EB8 4G 2K Exterior + Panel Solar
---------------	---

Marca	EZVIZ
Modelo	CS-EB8 (3MP, 4G)
SKU	PECTEZEB8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas y 3 megapíxeles
Iluminación mínima	0,01 lux a f1.6 y AGC ON; 0 lux con IR
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	Ángulo de visión: 100° (diagonal), 83° (horizontal), 44° (vertical)
Ángulo PT	Movimiento panorámico: 340, de inclinación: 65°
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Alcance de la visión nocturna mediante infrarrojos	R 15 m, visión nocturna en color de 15 m

VIDEO Y AUDIO

Resolución máxima	2304 x 1296
Velocidad de fotogramas	Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red
Compresión de video	H.265/H.264
Velocidad de bits de vídeo	Quad-HD, Full-HD y Hi-Def. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa
Máxima velocidad de bits	1,5 Mbps

RED

Bandas de frecuencia	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40
----------------------	---

FUNCIÓN

Alarma inteligente	Detección inteligente de movimiento de formas humanas
GPS	Compatible
Comunicación bidireccional	Compatible
Función general	Antiparpadeo, latido, protección mediante contraseña y marca de agua

ALMACENAMIENTO	
Almacenamiento local	Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en nube de EZVIZ
GENERAL	
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C y humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Grado IP	IP65
Fuente de alimentación	5 V CC / 2 A (el adaptador se vende por separado)
Capacidad de la batería	10 400 mAh
Consumo de energía	10 W máx.
CERTIFICADOS	
Certificados	CE/RAEE/RoHS/UKCA/REACH
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	Cámara EB8 4G Panel Solar Plantilla de perforación Tipo de cable C Adaptador de tarjeta SIM Juego de tornillos Guía de instalación rápida Guía de inicio rápido
Medidas	18,3 x 11,6 x 16,6 cm
Peso	835 gr
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía	1 año
Fabricado en	China