CURE TECH

Nombre	Cámara de Seguridad Tubo Hikvision DS-2CD1643G0-IZ 4MP IR 50M
Marca	Hikvision
Modelo	DS-2CD1643G0-IZ
SKU	PECTHKDS2CD1643G0IZ
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	2560 × 1440
Min. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Velocidad de obturación	1/3 s to 1/100,000 s
Amplio rango dinámico	120 dB
Día y noche	IR Cut Filter
Ajuste de ángulo	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360°
Lente	
Tipo de Lente	Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm
Distancia focal y FOV	2.8 to 12 mm: horizontal FOV 102° to 31°, vertical FOV 55°to 18°, diagonal FOV 122° to 36°
Montura de lente	Ø 14
Iris Type	Fixed
Abertura	F1.6
ILUMINADOR	
Longitud de IR	850 nm
Rango IR	Hasta 50 m
VIDEO	
Main Stream	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Compresión de video	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
H.265	Perfil principal
Codificación de video escalable (SVC	H.264 y H.265 encoding
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
AUDIO	
Compresión de audio	*-S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Tasa de bits de audio	*-S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
Frecuencia de muestreo de audio	*-S: 8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
NETWORK	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnPTM, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
API	Open Network Video Interface, ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
User/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
IMAGEN	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable mediante software cliente o navegador web
Interruptor día/noche	Automático, Horario, Día, Noche
Mejora de la imagen	BLC, 3D DNR
INTERFAZ	
Interfaz Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

On-board Storage	Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
Alarma	1 input,1 output, max. 12 VDC, 30 mA
Audio	1 entrada (entrada de línea), máx. amplitud de entrada: 2-2,4 vpp, impedancia de entrada: 1 KΩ ± 10%; 1 salida (salida de línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω
Reset Key	Sí
EVENTO	
Basic Event	Detección de movimiento, alarma de manipulación de vídeo, excepción
Linkage	Cargar a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, cargar a la tarjeta de memoria, activar la grabación, activar la captura
DEEP LEARNING	
Captura de rostros	Detecta hasta 30 rostros simultáneamente. Admite detectar, rastrear, capturar, calificar, seleccionar rostros en movimiento y generar la mejor imagen del rostro
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada de región, salida de región Admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)
DETECCIÓN DE VEHÍCULOS	
Road Traffic	Admite detección de vehículos (número de matrícula, modelo de vehículo y reconocimiento de color del vehículo)
CERTIFICACIONES	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Protección	IP67 (IEC 60529-2013)

GENERAL	
Material	Metal
Potencia	12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 11 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.36 A to 0.23 A, max. 12.9 W
Condiciones de almacenaje	*-30 °C to 60 °C (22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones Puesta en marcha y funcionamiento	*-30 °C to 60 °C (22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Función general	Antiparpadeo, latidos, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Idiomas	33 idiomas: inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco , coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano

INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	1 cámara DS-2CD1643G0-IZ, manual de usuario, guía de inicio r
Medidas	10,5 × 24,44 cm
Peso	1,035 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía	1 año
Fabricado en	China