



CURE TECH

Nombre	Kit Alarma AXPPO Hikvision Híbrida DS-PHA64-KIT 64 Zonas Dispositivos Cableados
---------------	--

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PHA64-KIT
SKU	PECTHKDSPHA64KIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUNCIONES DE SOFTWARE

Zonas	64 (8 zonas integradas, máximo 8 PIRCAM cableadas)
Area	32
Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Operador: 62
Notificación por SMS	Soporte (con módulo GPRS/3G/4G)
Onboard video clips	4
ARC protocolo	ISAPI: Supports iVMS-4200 client software and web client Cloud P2P: Supports cloud P2P privacy protocol DC-09: ARC accessible(ADM-CID/SIA-DCS) CSV-IP: Supports CSV-IP ISUP: Supports ISUP 5.0
Herramientas de programación	Web/iVMS-4200/Hik-Partner Pro/Keypad
Firmware upgrade	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-Partner Pro
End of Line Resistance	Support 1K, 2.2K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K

FUNCIONES DE HARDWARE

Alarm input	64 (incluidas 8 zonas a bordo)
Alarm output	64 (Including 2 on-board relay outputs and 2 on-board I/O outputs)
Power Output	1. Bell: maximum 12V 1.2A 2. AUX: maximum 12V 1.5A
3/4G on board	Opcional
GPRS on board	Opcional
Wi-Fi	802.11b/g/n (2.4GHz)
Bus	1 Speed-X bus
Sounder output	1 Wired on-board sounder output
Tamper-Proof	1 switch to detect removal from mounting 1 switch to detect front cover open
Network interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Power interface	100 to 240 VAC(on-board power transformer)
Power Consumption	1. 220V power supply *1 With an alarm: 2A, 32W *2 Without an alarm: 250mA, 4W 2. 13.5V battery supply *1 With an alarm: 1.7A, 25W *2 Without an alarm: 200mA, 2.7W
Battery type	Batería de plomo ácido (12V 7Ah, la batería no está incluida por defecto)
Battery life span	Up to 36hrs

DISPLAY

Indicador	4 On-board LEDs: *1 AC power LED indicator (Green) *1 System status LED indicator (Green/Red) *1 PSTN status LED indicator (Green/Red) *1 Mobile communication status LED indicator (Green/Red)
-----------	---

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Tag	64
Keyfob	64
Keypad	8
Wireless sounder	16

GENERAL

Temperatura de operación	*-10°C to 40°C
Humedad de funcionamiento	10% to 90%
Material	Plástico

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	DS-PHA64-KIT-WE manual de usuario, guía de inicio rápido
Medidas	26,1 × 19,9 × 8,64 cm
Peso	997 gr

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
Fabricado en	China