CURE TECH

Nombre	Cámara Ezviz Lente Dual H7C-R100-8G44WF IP Interior 2K+ 8Mp
Marca	Ezviz
Modelo	CS-H7c-R100-8G44WF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

Resolucion de la camara	Dual 2k+ resolución
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3”
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente fija	2.8 mm@f1.6, ángulo de vista: 108 ° (diagonal), 92 ° (horizontal), 50 ° (vertical)
Lente PT	6mm@f1.6, ángulo de vista: 60 ° (diagonal), 51 ° (horizontal), 28 ° (vertical)
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital

VIDEO Y AUDIO

ompresión de vídeo	H.264/H.265
Velocidad de fotogramas	Máx: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red

RED

Alarma inteligente	Detección de movimiento, Detección de forma humana, Detección de ruido fuerte, Detección de modo patrulla
Vinculación Wi-Fi	Emparejamiento del punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud

IMAGEN

Resolución máx.	2560 x 1440
Velocidad de fotogramas	Máx: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de re

CONEXIÓN

Almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD (máx.: 512 GB)
Power	TIPO-C

Red cableada	1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

FUNCIONES

Estándar	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 802.11ax
Rango de frecuencia	2.4GHz: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5GHz: 5.15GHz ~ 5.25GHz
Canal de Banda ancha	2.4GHz admite 20MHz 5GHz admite 80MHz
Seguridad	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Velocidad de transmision	2.4GHz Máx. Soporte de tasa: 11B_11M , 11G_54M, 11N_MCS7_20M , 11AX_MCS11_20M 5.15-5.25GHz Máx. Soporte de tasa: 11A_54M, 11N_MCS7_20-40M , 11AC_MCS9_20-40-80M, 11AX_MCS11_20-40-80M
Potencia de salida (EIRP)	20 dBm
Ganancia de la antena	2.56dbi@2.48Ghz , 3.18dbi@5.22Ghz

GENERAL

Condiciones de funcionamiento	De −10 °C a 45 °C 95 % de humedad o inferior (sin condensación)
Consumo de energía	8 W máx.
Fuente de alimentación	5 V CC/2 A
Alcance del infrarrojo	Máx. 10 metros
Certificados	CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido de la caja	Cámara (X1) Adaptador de corriente (X1) Cable de alimentación (X1) Plantilla de perforación (X1) Placa de montaje (X1) Juego de tornillos (X1) Documento de información normativa (X1) Guía de inicio rápido (X1)
Dimensiones	88 × 88 × 131.5 cm
Dimensiones del paquete	200 × 105 × 105 cm
Peso neto	270 g
Peso desnudo	499 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China