



CURE TECH

Nombre	Router Tp LinkArcher C50 WiFi de Doble Banda AC1200 4 Antenas
--------	---

Marca Tp-Link

Modelo Archer C50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INALÁMBRICO

Wi-Fi 5

Normas IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

AC1200

Velocidades de WiFi 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Casas de 3 habitaciones

4× Antenas fijas

Alcance WiFi

Varias antenas forman una matriz amplificadora de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes

Formación de haces

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Medio

Doble banda

Capacidad WiFi

Asigna dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

Modo enrutador Modo

Modos de trabajo

punto de acceso

Modo extensor de rango

SEGURIDAD

Control de acceso al firewall SPI Enlace

Seguridad de la red	de IP y MAC
	Capa de aplicación Puerta de enlace
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz
	1 red de invitados de 2,4 GHz
Encriptación WiFi	WEP
	WPA
	WPA2
	WPA/WPA2-Empresa (802.1x)
HARDWARE	
Procesador	CPU de un solo núcleo
Puertos Ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps
	4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	Botón WPS/Reset
Fuerza	9 V 0,85 A
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4
	IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo del filtrado de URL
	IP dinámica
	IP estática
Tipos de WAN	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad del servicio	QoS por dispositivo
	Reenvío de puertos
Reenvío NAT	Activación de puertos
	DMZ
	UPnP
Televisión por IP	Proxy IGMP Puente
	de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN

DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	Sin IP DynDNS
OTRO	
Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador compatible con JavaScript Módem de cable o DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ~40 (32 ~104) Temperatura de almacenamiento: -40 ~60 (-40 ~140) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
DATOS DE LA PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE EIRP: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz y 5 GHz)
Sensibilidad de recepción de WiFi	5 GHz: 11a 6 Mbps: -93 dBm; 11a 54 Mbps: -78 dBm; 11ac HT20 mcs8: 69 dBm; 11ac HT40 mcs9: -66 dBm; 11ac HT80 mcs9: -62 dBm; 2,4 GHz: 11g 54 Mbps: -78 dBm; 11n HT20 mcs7: -74 dBm; 11n HT40 mcs7: -71 dBm;

INCLUIDO EN LA CAJA

Dimensiones	11,5 × 10,67 × 2,43 cm
-------------	------------------------

	Router Wi-Fi Archer C50
--	-------------------------

Contenido del paquete	Adaptador de corriente
-----------------------	------------------------

	Cable Ethernet RJ45
--	---------------------

	Guía de instalación rápida
--	----------------------------