



CURE TECH

Nombre	Cámara Ezviz IP CS-H8C-R200-1J4WKFL 4Mp Gira 360° Grados
--------	--

Marca Ezviz

Modelo CS-H8C-R200-1J4WKFL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÁMARA

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm a F1.6, ángulo de visión: 48° (vertical), 91° (horizontal), 108° (diagonal) 6 mm a F1.6, ángulo de visión: 30° (vertical), 56° (horizontal), 66° (diagonal)

Ángulo PT Giro: 350°, Inclinación: 80°

Iluminación mínima 0,5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR (*datos obtenidos de los laboratorios EZVIZ)

Montura de lente M12

DNR 3D DNR

Amplio rango dinámico (WDR) WDR digital

Noche en blanco y negro 30 m/98 pies

VIDEO Y AUDIO

Resolución máxima 2560 × 1440

Velocidad de cuadros Máx.: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión de red

Compresión de vídeo H.265 / H.264

Tipo H.265 Perfil principal

Velocidad de bits del vídeo Ultra HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptable.

Velocidad de bits de audio Autoadaptable

RED

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Soporta 20 MHz
Seguridad	WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Emparejamiento Wi-Fi	emparejamiento AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable de 10 M/100 M)

FUNCIONES

Alarma inteligente	Detección de formas humanas y de vehículos con tecnología de inteligencia artificial
Seguimiento automático	Soportes
Área de alerta personalizada	Soportes
Conversación bidireccional	Soportes
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, frecuencia cardíaca, protección con contraseña, marca de agua

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local	Admite tarjeta microSD (hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

GENERAL

Condiciones de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Grado de IP	Diseño resistente a la intemperie
Fuente de alimentación	CC 12 V/1 A

INCLUIDO EN LA CAJA

Cámara H8c Pro 2K

En la caja	- Plantilla de perforación
	- Kit de tornillos
	- Kit impermeable
	- Adaptador de corriente
	- Información reglamentaria
	- Guía de inicio rápido
Dimensiones	10 × 13,6 × 14 cm
Dimensiones del embalaje	14 × 14 × 19,2 Cm
Peso	Peso neto: 539,7 g; con paquete: 823,6 g para la versión estándar de la UE