



CURE TECH

Nombre	Cámara Ezviz CS-H90-R100-8H44WKFL Lente Dual 8MP WiFi Exterior
--------	--

Marca	Ezviz
Modelo	CS-H90-R100-8H44WKFL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	Lente superior: 2,8 mm a F1,6, campo de visión: diagonal 110°, horizontal 96°, vertical 54° Lente inferior: 6 mm a F1.6, campo de visión: diagonal 60°, horizontal 52°, vertical 28°
Ángulo PT	Giro: 324°, Inclinación: 90°
Iluminación mínima	0,5 lux a (F1,6, AGC activado), 0 Lux con IR (*datos obtenidos de los laboratorios EZVIZ)
Montura de lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
DNR	3D DNR
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Noche en blanco y negro	30 m

VIDEO Y AUDIO

Resolución máxima	2K+ (2880 × 1620)
Velocidad de cuadros	Máx.: 15 fps; autoadaptable durante la transmisión de red
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Tipo H.265	Perfil principal
Velocidad de bits del vídeo	Ultra HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptable.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptable

RED

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Soporta 20 MHz
Seguridad	WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Emparejamiento Wi-Fi	emparejamiento AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable de 10 M/100 M)

FUNCIONES

	Detección de forma humana impulsada por IA
Alarma inteligente	Detección de la forma del vehículo impulsada por IA
	Detección de movimiento
Seguimiento automático	Soportes
Área de alerta personalizada	Soportes
Conversación bidireccional	Soportes
Ubicaciones preestablecidas	Soportes
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, frecuencia cardíaca, protección con contraseña, marca de agua

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local	Admite tarjeta microSD (máximo 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

GENERAL

Condiciones de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
	Humedad 95% o menos (sin condensación)
Grado de IP	Diseño resistente a la intemperie
Fuente de alimentación	IP65 + 2h de protección contra lluvia
Consumo de energía	MÁXIMO 18 W
Certificaciones	CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

INCLUIDO EN LA CAJA

- Cámara dual H90 2K+

- Adaptador de corriente

- Plantilla de perforación

En la caja

- Kit impermeable

- Kit de tornillos

- Información reglamentaria × 2

- Guía de inicio rápido

Dimensiones

22,4 × 13,5 × 13,6 cm

Dimensiones del embalaje

25,5 × 17,6 × 19,4 cm

Peso

Peso neto: 723 g

Con paquete: 1203 g