CURE TECH

Nombre	Radio Portátil txPRO TX680-AV VHF 136-174 MHz DMR y Analógico 5W 16 Canales
Marca	txPRO
Modelo	TX680-AV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TRANSMISIÓN	
Rango de Frecuencias	VHF 136-174 MHz
Espaciamiento de Canal	12.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de Frecuencia	+ / - 1.5 ppm
Potencia de Tx	Baja: 1 W Alta: 1 O W
Ruido FM	*- 40 dB@ 12.5 KHz
Emisión de Espurias	< -36 dbm@ 1 GHz,> -30 dBm@
Selectividad de Canal Adyacente	- 60 dB@ 12.5 KHz
Modulación FM	12.5 KHz: 11 FOF3E
Modulación Digital 4FSK	12.5 KHz (data only) 7K60FX 12.5 KHz (data+voice) 7K60FX
Límite Modulación	2.5 KHz @ 12.5 KHz
Respuesta de Audio	+DB1--DB3
Distorsión de Audio	<3%
Protocolo Digital	ETSITSI02361-1, -1, -3
Tipo de Vocoder	AMBE+2TM
RECEPCIÓN	
Rango de frecuencia	136-174 MHz
Potencia de salida	5 W
Espaciamiento de canal	2.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de Frecuencia	*+/-1.0ppm
Sensibilidad Analógica	0.35uV/-116dB m(20dB SINAD) 0.22uV/-120dB m(Typical)

Sensibilidad Digital	0.3uV/-117.4dB m(BER5%) 0.7uV/-110dB m(BER1%)
Respuesta a Espurias	TIA03C:65dB / ETSl:65dB
Selectividad de canal adyacente	TIA603C:60dB@12.5KHz / ETSI :60dB@12.5KHz
Supresión y respuesta a Espurias	TIA603C:70dB ETSl:?0dB
Potencia Bocina de Audio	1W
Respuesta de Audio	*+1dB~-3dB
Distorsión de Audio	≤ 3%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Canales	Hasta 32 canales
Voltaje de operación	7.2 Vdc
Temperatura de operación	-30 a 60 °C
Capacidad de batería	2200 mAh

INCLUIDO EN LA CAJA

Incluido en la caja	Radio portátil TX680 Batería Antena para radio Cargador Clip Manual de Instrucciones
Dimensiones	14,1 x 6,5 x 3,6 cm
Peso	286 g (Incluyendo batería y antena)