Belnet

Líquido de lavado con alto nivel de evaporación.



Descripción

Belnet es un líquido de lavado inflamable especialmente formulado para limpiar líneas de refrigeración. Elimina todos los residuos de grasa, polvo y lubricantes y, gracias a su alto grado de vaporibilidad, no deja ningún residuo en el interior de las líneas frigoríficas. El uso de Belnet es particularmente adecuado durante las operaciones de retrofit, para el prelavado de la preinstalación y siempre que sea necesario lavar las tuberías.
No se recomienda utilizar Belnet con sistemas de lavado eléctricos automáticos.

Campo de uso

- HVAC/R
- Automotive

Características

- Promueve la eliminación de la humedad incluso en los lugares más difíciles de alcanzar.
- Desengrasa profundamente.
- Elimina partículas contaminantes y polvo.
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos.
- Seguro para todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

Instrucciones de uso

1. Apague el sistema AC/R.
2. Desconecte el compresor, la válvula de expansión y el filtro secador (no lave estas piezas). En el caso de sistemas grandes o automotrices, divida el sistema.
3. Introduzca Belnet en el sistema a través de un tanque de lavado o sistema similar y dejar circular el producto hasta que salga limpio en la bandeja de recuperación.
4. Enjuague con nitrógeno.
5. Deseche según la legislación vigente.

NOTA: Si utiliza un sistema de lavado automático, verifique la compatibilidad con todos sus componentes.

Propriedades Físico-Químicas

Propriedades	Valor
Aspecto	Líquido claro
Color	Incolor
Olor	Característico
Densidad Relativa	0,77 ± 0,005 g/ml (a T = 20°C)
Viscosidad cinemática	<14 mm2/sec (a T = 40°C)
Punto de inflamabilidad	>35 °C

Clasificación y etiquetado

Esta especificación técnica es aplicable sólo si va acompañada de la Ficha de Datos de Seguridad vigente.
De acuerdo con los requisitos legales, sólo la ficha de datos de seguridad contiene información de seguridad actualizada. La MSDS del producto está disponible bajo petición.

ERRECOM SPA Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

errecom® AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Consideraciones de seguridad del producto

Evite el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas. No utilice recipientes vacíos antes de haberlos limpiado.
Antes de realizar operaciones de traslado, asegurarse de que no queden residuos de materiales incompatibles en los contenedores.
Recomendaciones generales sobre higiene ocupacional: La ropa contaminada debe cambiarse antes de ingresar a los comedores. No coma ni beba mientras trabaja.

Mètodo de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar lejos de la luz solar directa.
Almacene siempre en áreas bien ventiladas.
Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. Evite la exposición directa al sol. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

Condiciones de transporte

UN1263 – – MATERIALES SIMILARES A PINTURAS, Class 3, GI II

LIMITED QUANTITY -> si se transporta para la venta en formatos < 5 L

Caducidad/Shelf life

3 años desde la fecha de producción

Packaging

Art.-Nr.	Descripción	€		*	**
TR1009.01	BOTE EN METAL DE 1 L	-	12	672	768
TR1055.01	BIDÓN EN METAL DE 5 L	-	02	168	196

Indicaciones de peligro



Peligro
Indicaciones de peligro: H225 Líquido y vapores muy inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia: P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes, gafas y máscara de protección. P301+P310+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA. NO provocar el vómito. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono extintores o polvo para la extinción. No utilice agua. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Contiene: Hidrocarburos C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, Acetato de metilo

Rev. 19.11.2024