

Plast-o-Seal® Sellador Universal



Sellador universal de plasticidad permanente|Ventilación innecesaria|Es posible un montaje inmediato

Sellador universal de elasticidad permanente para el sellado de bridas y cárteres de engranajes, máquinas y motores.

Datos técnicos

Base	Resina poliéster
Color	azul (fluorescente)
Viscosidad	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Temperatura de procesamiento	+5°C to +35°C
Holgura máxima	0,10 mm
Resistencia a la temperatura	-50 bis +200 corto tiempo hasta +250
Densidad	1,15 g/cm³
Tiempo de almacenaje	24 Meses
Autorizaciones / Directrices	
Código ISSA	75.628.41/42/43

Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

WEICONLOCK®

Preparación de la Superficie

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON. La aplicación de WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por ejemplo, en tornillos en el estado de entrega. No obstante, hay que considerar: Como más limpias están las superficies, mejores son los resultados de la unión.

Procesamiento

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

Almacenaje

WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos 24 meses en los envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en el Pen conserva WEICONLOCK líquido.

Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

- 13250001 Pistola Dosificadora, 1 Pieza
- 13250002 Pistola Dosificadora Especial, 1 Pieza
- 13250009 Pistola de Cartuchos Neumática, 1 Pieza
- 13955031 Boquilla Cordon V, 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

- 30000090 Plast-o-Seal® Sellador Universal, 90 g, azul (fluorescente)
- 30000120 Plast-o-Seal® Sellador Universal, 120 g, azul (fluorescente)
- 30000230 Plast-o-Seal® Sellador Universal, 230 g, azul (fluorescente)
- 30000300 Plast-o-Seal® Sellador Universal, 0,3 kg, azul (fluorescente)

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr