Estación de Energía Portátil 500 - 1200 - 2000W
MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kaise®

Estación de Energía
Portátil
500 / 1200 / 2000W



Estación de 1200 / 2000W

CARACTERÍSTICAS

- Estación de energía portatil, con salidas en 220VAC, USB A y C, Salidas DC 13.8V
- Batería de iones de Litio incorporada
- Entrada para carga vehicular y carga solar
- Incorpora una luz LED de 3 niveles, con función SOS
- Ideal para viajes, acampar al aire libre y ante situaciones de emergencia
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, alto y bajo voltaje, Sobrecarga y sobretemperatura.



Estación de 500W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	KP500	KP1200	KP2000
Capacidad Batería	Litio-Ion 461Wh (20.8Ah/22.2V)	Litio-Ion 1132Wh (51Ah/22.2V)	Litio-Ion 2131Wh (96Ah/22.2V)
Entrada de carga AC	Adaptador Externo 90W	100-240VAC hasta 24V / 10.41A	100-240VAC hasta 32V / 10.31A
Carga Vehicular	DC 12V ~ 24V / 120W Máx.	DC 12V ~ 24V / 8A Máx.	DC 12V ~ 24V / 10A Máx.
Carga Solar	DC 12V ~ 24V / 120W Máx.	DC 12V ~ 48V / 8A Máx.	DC 12V ~ 48V / 10A Máx.
Carga USB-C	1 x PD 100W Máx.	2 x PD 60W Máx.	2 x PD 100W Máx.
Ciclo de Vida Útil	≥1000 ciclos DOD 80%	≥1500 ciclos DOD 80%	≥1500 ciclos DOD 80%
Potencia AC	500W - Peak 1000W	1200W - Peak 2400W	2000W - Peak 4000W
Forma de Onda AC	Sinusoidal Pura		
Luz LED	2W Máx. / 3 Niveles (L/M/H Ajustable) Con función SOS		
Protección de Seguridad	Corto circuito / Sobrecarga / Sobre voltaje / Bajo voltaje / Exceso de temperatura		
Temperatura Operacional	Carga 0°C - 40C (32°F - 104°F) / Descarga -10 a 40°C (14°F - 104°F)		
Peso	5.44kg	10.88kg	16.78kg

Estación de energía: KP500

Esta estación de energía portátil **KP500** de la marca Kaise tiene una capacidad de 461 Wh, admite carga a través de paneles solares y de vehículos y proporciona energía para muchos otros dispositivos.

Especificaciones técnicas / funciones

- **Capacidad**: Litio-Ion 461Wh (20.8Ah / 22.2V)
- **Entrada de carga AC:** Adaptador Externo 90W
- **Carga de coche:** DC 12V ~ 24V / 120W Max.
- **Carga Solar:** DC 12V ~ 24V / 120W Max.
- **Carga USB-C:** PD 100W Max.
- **Ciclo de vida:** ≥1000 veces DOD ≥80%
- **Potencia AC:** 500W – Pico 1000W / Onda sinusoidal pura.
- **Luz LED:** 2W Max. / 3Niveles (L/M/H Ajustable) con función SOS
- **Protección de seguridad:** Corto Circuito / Sobre Carga / Sobre Voltaje / Bajo Voltaje / Exceso de temperatura
- **Temperatura operacional:** 0ºC – 40ºC (32ºF – 104ºF)
- **Peso:** 5.44Kg



Estación de energía: KP1200

Esta estación de energía portátil **KP1200** de la marca Kaise tiene una capacidad de 1132 Wh, admite carga a través de paneles solares y de vehículos y proporciona energía para muchos otros dispositivos.

Especificaciones técnicas / funciones

- **Capacidad**: Litio-Ion 1132Wh (51Ah / 22.2V)
- **Entrada de carga AC:** AC 100-240V hasta 24V / 10.41A
- **Carga de coche:** DC 12V ~ 24V / 8A Max.
- **Carga Solar:** DC 12V ~ 48V / 8A Max.
- **Ciclo de vida:** ≥1500 veces DOD ≥80%
- **Potencia AC:** 1200W – Pico 2400W / Onda Sinuisoidal pura
- **Luz LED:** 2W Max. / 3Niveles (L/M/H Ajustable) con función SOS
- **Protección de seguridad:** Corto Circuito / Sobre Carga / Sobre Voltaje / Bajo Voltaje / Exceso de temperatura
- **Temperatura operacional:** Carga 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) / Descarga -10 ~ 40ºC (14 ~ 1047ºF)
- **Peso:** 10.88 Kg



Estación de energía: KP2000

Esta estación de energía portátil **KP2000** de la marca Kaise tiene una capacidad de 2131 Wh, admite carga a través de paneles solares y de vehículos y proporciona energía para muchos otros dispositivos.

Especificaciones técnicas / funciones

- **Capacidad**: Litio-Ion 2131Wh (96Ah / 22.2V)
- **Entrada de carga AC:** AC 100-240V hasta 32V / 10.31A
- **Carga de coche:** DC 12V o 24V / 10A Max.
- **Carga Solar:** DC 12V ~ 48V / 10A Max.
- **Ciclo de vida:** ≥1500 veces DOD ≥80%
- **Potencia AC:** 2000W – Pico 4000W / Onda sinuisoidal pura
- **Luz LED:** 2W Max. / 3Niveles (L/M/H Ajustable) con función SOS
- **Protección de seguridad:** Corto Circuito / Sobre Carga / Sobre Voltaje / Bajo Voltaje / Exceso de temperatura
- **Temperatura operacional:** Carga 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) / Descarga -10 ~ 40ºC (14 ~ 104ºF)
- **Peso:** 16.78Kg

