QUEST TELECOM

KIT DE CONECTIVIDAD ESTACIÓN DE TRABAJO
2 JACKS CATEGORÍA 6
1 FACE PLATE DE 2 PUERTOS

Kit de conectividad estación de trabajo
2 jacks tipo Keystone **Categoría 6**
1 face plate Americano (120 mm) de 2 puertos

SKU: **QST-2004**



Optimiza tu rentabilidad con el Kit estación de trabajo **QST-2004.**

Una solución 'Ready-to-Install' que integra Face Plate de 2 puertos y Jacks Tipo Keystone CAT6 certificados.

Diseñado para integradores que valoran la compatibilidad total y el ahorro en logística.

Deja de comprar por separado y asegura el rendimiento de tu red con componentes de nivel profesional.

Garantía Quest Telecom: **10 años.**

LOGÍSTICA "CERO ERRORES"

Todo en un solo empaque: elimina errores de picking y garantiza compatibilidad mecánica total entre placa y jack.

HARDWARE DE EXTREMO A EXTREMO

Un solo componente para toda tu infraestructura. Menos variables que controlar, más consistencia en la instalación y estética

RENTABILIDAD EN TIEMPO

Instalación inmediata sin búsqueda de componentes sueltos. Menos tiempo en bodega, más velocidad en ejecución de obra.

TIA IEC CE RoHS COMPLIANT

WWW.DAGA-STORE.COM

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

KIT DE CONECTIVIDAD ESTACIÓN DE TRABAJO
2 JACKS CATEGORÍA 6
1 FACE PLATE DE 2 PUERTOS

SECCION A – JACK KEYSTONE

CONSTRUCCIÓN · FACTOR DE FORMA

Parametro	Valor
Formato:	Keystone estándar · Compatible con panel SMT-2046-24P
Ángulo de entrada de cable:	180° (entrada trasera horizontal al eje del panel)
Conector frontal:	RJ45 hembra · 8 posiciones · 8 conductores (8P8C)
Diseño de contactos:	Alta y baja dislocación (high-low stagger) · Reduce NEXT
Tapa antipolvo frontal:	Incluida · Protege contactos RJ45 cuando no está en uso
Marcación de secuencia:	Etiqueta de colores T568A / T568B impresa en el cuerpo

MATERIALES Y ACABADOS

Parametro	Valor
Housing exterior:	Policarbonato (PC) · Alta rigidez dieléctrica · UL 94V-2
Estructura interna IDC:	ABS + PC · Reforzado con guías de separación de pares
Contactos RJ45 (agujas):	Bronce fosforado (CuSn) · Base de cobre de alta conductividad
Chapado contactos RJ45:	Oro · Rango 6 µ"
Terminal IDC:	Bronce fosforado (CuSn) · Chapado en oro
PCB interno:	FR4 · Material laminado epóxico clase 4 · Alta estabilidad térmica
Separador de pares:	Pieza plástica independiente interna · Reduce diafonía entre pares

PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN

Parametro	Valor
Categoría de transmisión:	CAT6 · Clase D+ · Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
Rango de frecuencia:	1 MHz a 250 MHz
Velocidad de transmisión:	Hasta 1 Gbps (1000 Mbps)
Voltaje de trabajo:	125 V AC/DC
Voltaje soportado (withstand):	DC 1.000 V / AC 750 V · 1 minuto sin falla ni arco
NEXT (Near-End Crosstalk):	≥ 3 dB a nivel de componente individual
Resistencia de contacto:	≤ 20 mΩ (contacto estabilizado bajo carga)
Resistencia de aislamiento:	≥ 100 MΩ (inicial y tras prueba de calor húmedo)
Impedancia característica:	100 Ω ± 15% (referencia de canal UTP CAT6)
Retardo de propagación:	≤ 4,8 ns / 100 m (referencia TIA-568-C.2)
Pérdida de inserción:	Conforme a TIA-568-C.2 · Categoría 6

TIA IEC CE RoHS COMPLIANT

WWW.DAGA-STORE.COM

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

KIT DE CONECTIVIDAD ESTACIÓN DE TRABAJO
2 JACKS CATEGORÍA 6
1 FACE PLATE DE 2 PUERTOS

SECCION B – FACE PLATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parametro	Valor
Referencia	QST-2002
Marca	Quest Telecom
Tipo de placa	Faceplate americano (NEMA) de pared
Número de puertos	2 puertos keystone
Formato / Dimensión nominal	Americano – 120 mm
Compatibilidad de módulos	CAT5e, CAT6, CAT6A, telefónico, coaxial (interfaz AMP)
Fijación de módulos	Tornillos M3.5 / M4 (incluidos)
Material	Plástico ABS de ingeniería alta resistencia
Acabado superficial	Liso, sin tornillos visibles
Color estándar	Blanco
Temperatura de operación	-25 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-5 °C a +30 °C
Humedad relativa máx. almac.	70% (sin condensación)
Vida útil de almacenamiento	3 años en condiciones controladas
Cumplimiento ambiental	RoHS
Garantía comercial	10 años – Quest Telecom

COMPATIBILIDAD DE MODULOS KEYSTONE

Parametro	Valor	Compatible	Nota
Keystone Jack UTP	CAT5e	✓	Interfaz AMP estándar
Keystone Jack UTP	CAT6	✓	Interfaz AMP estándar
Keystone Jack UTP/FTP	CAT6A	✓	Interfaz AMP estándar
Módulo telefónico RJ11		✓	Formato keystone compatible
Módulo coaxial F / BNC		✓	Formato keystone compatible
Módulo HDMI/USB keystone		✓	Verificar perfil del módulo
Módulo fibra óptica SC/LC		×	Requiere faceplate específico

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

KIT DE CONECTIVIDAD ESTACIÓN DE TRABAJO
2 JACKS CATEGORÍA 6
1 FACE PLATE DE 2 PUERTOS

PRESENTACIÓN

Parametro	Valor
Referencia	QST-2004
Descripción	Kit de conectividad estación de trabajo 2 jacks categoría 6 + 1 face plate de 2 puertos
Componentes	2 Jack Keystone Categoría 6, Color Blanco 1 Face Pkate 2 tornillos M3.5/M4 2 Iconos azules (Datos) + 2 Rojos (Voz) 2 Tirillas de Papel 2 Protectores Plásticos para Ventanas
Dimensiones y peso del empaque	Alto: 170 mm | Ancho: 100 mm | Fondo: 25 mm | Peso: 75 grs
Unidad mínima de venta	1 Kit de conectividad por unidad individual
Caja Interior	10 Kit de conectividad
Caja maestra	20 cajas interiores por caja maestra

GARANTÍA

Cobertura:
Garantía limitada de diez (10) años contra defectos de fabricación (materiales y ensamblaje).

Desempeño:
Asegura operación en aplicaciones categoría 6, conforme a estándares de la TIA (Telecommunications Industry Association).

Servicio:
Reposición inmediata del producto defectuoso.
Tiempo estimado: 24 a 72 horas (según disponibilidad).
Enfoque en continuidad operativa sin trámites extensos.



Condiciones:
Instalación bajo buenas prácticas.
Uso en condiciones normales.
Sin manipulación o alteraciones indebidas.

Alcance:
Aplica exclusivamente al producto.
No incluye certificación ni garantía de desempeño del canal completo.

Limitación:
Responsabilidad limitada a reposición del producto.
No cubre daños indirectos o derivados.

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS