

Estructura en acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática.

Ranuras de 12 mm libres de bordes cortantes que puedan alterar la integridad de los cables



Pestañas en formato de montaje de 19"

Ducto y tapa en PVC Auto extingüible



INCLUYE TORNILLOS DE MONTAJE

Referencia:

OH-4503

Altura útil	:	1U
Alto:	:	40 mm
Fondo:	:	60 mm
Formato	:	19"
Estandar	:	EIA-310D
Normas	:	ANSI/TIA/EIA 568.C.2
Estructura	:	Acero laminado en frío
Cuerpo y Tapa	:	PVC Autoextingüible

- Ayudan a organizar los cables en la parte frontal posterior o posterior del gabinete o rack.
- Mantienen la correcta curvatura de los cables por lo que son apropiados para sistemas de Cableado en Cobre y fibra óptica.
- Permiten organizar con facilidad en un espacio pequeño, grupos de cables grandes o pequeños, cumpliendo con los requerimientos para certificación del sistema.

Referencia:

OH-4503

El organizador plástico de cables horizontal garantiza un radio óptimo que previene el deterioro o la rotura del cable al proporcionar una protección adecuada del radio de curvatura.

Permite el manejo adecuado del cable en un Gabinete o Rack abierto desde la parte frontal, las ranuras para el paso de cable protegen los cables contra posibles daños.

El organizador plástico cuenta con ranuras flexibles que maximizan el cuidado y la protección del equipo y los cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado intacto y totalmente funcional.

La construcción en plástico liviano autoextingüible brinda durabilidad y fácil instalación. La Tapa frontal es removible facilitando la adición o remoción de los cables rápidamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Rack	1
Formato de Montaje	1 9" para Rack
Material Estructura	Acero laminado en frío
Material Ducto	PVC Auto extingüible
Material Tapa	PVC Auto extingüible
Normatividad	ANSI/TIA/EIA-568 C.2
Incluye	4 Tornillos 12-24 y 8 Arandelas Plásticas.
Garantía	Limitada de 5 años

Altura útil	1 U
Ancho Total	1482 mm (19")
Profundidad Total	60 mm (2,36")
Altura interna del Ducto	40 mm (1,57")
Profundidad interna del Ducto	58 mm (2,28")
Ancho del Ducto y de la Tapa	444 mm (17,48")
Tamaño Ranura	12 mm (0,47")
Cantidad de Ranuras	20