PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UTP
180° · 1U · RACK 19"



Patch Panel CAT6
24 Puertos UTP 180° · 1U · Rack 19"

Rendimiento certificado hasta 250 MHz.
Organización profesional para cuartos de telecomunicaciones

SKU: **QST-1624**

Puertos RJ45	24
Altura de rack	1U
Ancho de banda	250 MHz
Chapado en oro	6 µ
Categoría	CAT6
Ángulo de entrada	180°

NORMATIVAS

- TIA/EIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- T568A / T568B
- RoHS · YD/T 926.1-2009

110

IDC 110 / KRONE DUAL
Compatible con ambos métodos de terminacións

ALTA TECNOLOGÍA DE PINES
Contactos en dislocación alto-bajo que reducen la diafonía de extremo cercano (NEXT)

19"

RACK 19" UNIVERSAL
Compatible con racks abiertos, gabinetes y soportes de pared para equipos de 19"

WWW.DAGA-STORE.COM

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UTP 180° · 1U · RACK 19"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN MECÁNICA

Parametro	Valor
Fuerza de inserción conector	≤ 20 N
Fuerza de extracción conector	≥ 20 N
Par trenzado compatible (IDC)	23 – 26 AWG
Resistencia lateral	50 N / 60 ± 5 s

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Parametro	Valor
Rango de frecuencia	1 – 250 MHz
Voltaje de trabajo	125 V
Voltaje soportado	DC 1000 V / AC 750 V (1 min, sin falla ni arco)
NEXT (diafonía extremo cercano)	≥ 4 dB
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ (inicial y tras prueba de calor húmedo)

DURABILIDAD

Parametro	Valor
Ciclos inserción / extracción RJ45	750 veces
Terminaciones de cable IDC	250 veces

FACTOR DE FORMA

Parametro	Valor
Altura de rack	1U (1,19")
Número de puertos	24 × RJ45
Ángulo entrada cable	180°
Compatibilidad Rack	19" · Gabinetes · Soportes de pared
Secuencia de cableado	T568A y T568B
Norma IDC	Tipo 110 y Krone

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UTP 180° · 1U · RACK 19"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES Y ACABADOS

Parametro	Valor
Soporte:	Acero laminado en frío con recubrimiento plástico
Pines de contacto:	Bronce fosforado chapado en oro
Terminal IDC:	Bronce fosforado niquelado
Cuerpo:	Policarbonato (PC) y ABS
PCB:	FR4
Espesor chapado en oro:	6 µ
Cumple normativa	RoHS

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Parametro	Valor
Temperatura de operación	–25 / +70°C
Humedad relativa en operación	≤ 85% HR
Duración prueba niebla salina	48 h
Temperatura de almacenamiento	–5 / +30°C
Humedad en almacenamiento	≤ 70% HR
Vida útil en almacenamiento	3 años

PRESENTACIÓN

Parametro	Valor
Referencia	QST-1624
Contenido del empaque	1 panel por caja con blíster protector y accesorios 4 Tornillos de rack M6 4 Tuercas Enjauladas M6 4 Arandelas 1 Cable de tierra
Unidad de rack	1U
Rack compatible	19" estándar EIA-310

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

QUEST TELECOM

PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UTP 180° · 1U · RACK 19"



GARANTÍA

Cobertura:
Garantía limitada de diez (10) años contra defectos de fabricación (materiales y ensamblaje).

Desempeño:
Asegura operación en aplicaciones categoría 6A, conforme a estándares de la TIA (Telecommunications Industry Association).

Servicio:
Reposición inmediata del producto defectuoso.
Tiempo estimado: 24 a 72 horas (según disponibilidad).
Enfoque en continuidad operativa sin trámites extensos.

Condiciones:
Instalación bajo buenas prácticas.
Uso en condiciones normales.
Sin manipulación o alteraciones indebidas.

Alcance:
Aplica exclusivamente al producto.
No incluye certificación ni garantía de desempeño del canal completo.

Limitación:
Responsabilidad limitada a reposición del producto.
No cubre daños indirectos o derivados.

10 AÑOS GARANTÍA

TIA IEC CE RoHS COMPLIANT

WWW.DAGA-STORE.COM

® 2026 QUEST TELECOM
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS