Bomba de Calor

AQUAHOT.5i

NUEVA Y EFICIENTE

Ideal para pequeñas **PISCINAS, SPA, JACUZZI Y HOT TUBS**



DISEÑO CON CARCASA ABS TERMOFORMADA Y ANTICORROSIVA

CONTROL DIGITAL

TECNOLOGÍA Inverter

GARANTÍA 2 años GARANTÍA

Refrigerante R32

IMPACTO EN OZONO 0%

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

30% MENOR CANTIDAD DE REFRIGERANTE

75% MENOR IMPACTO EN EL CALENTAMIENTO GLOBAL

eficiencia energética

CALIDAD 35 años RESPALDO

GARANTÍA ANWO GARANTÍA

ANWO

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

BOMBA DE CALOR



AQUAHOT.5i

Es una bomba de calor inverter especialmente diseñada para todas las aplicaciones de piscinas o pequeños cuerpos de agua:

- Piscinas pequeñas
- Spa
- Jacuzzi
- Hot Tub

TECNOLOGÍA Inverter



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		AQUAHOT.5i
Volumen recomendado de la piscina	M3	<35
Temperatura de calentamiento	°C	15~40
Temperatura de refrigeración	°C	8~28
Rango de funcionamiento	°C	-10~43
Aire 26°C / Agua 26°C	KW	5,07~2,23
	KW	0.88~0.20
	COP	11.07~5.78
Aire 15°C / Agua 26°C	KW	4.01~1.46
	KW	0.92~0.22
	COP	6.72~4.38
Aire 35°C / Agua 27°C	KW	3.02~0.92
	KW	0.90~0.23
	COP	4.06~3.34
Fuente de alimentación		220-240V / ~ /50Hz
Potencia máxima de entrada	KW	1.2
Corriente máxima	A	5.32
Flujo de agua	M^3/H	2.2
Refrigerante		R32
Presión mínima/máxima	MPA	1.5/4.15MPa
Dimensiones netas	MM	420x290x387
Dimensiones de embalaje	MM	480x370x417
Peso neto	KG	23
Ruido a 10m	DB (A)	<36dB(A)
Compresor		GMCC
Tipo de compresor		Rotatorio
Tipo de evaporador		Cobre anudado
Tipo de condensador		Tubo de titanio
Nivel de estanqueidad		IPX4
Pérdida de carga	MCA	2.8
Panel de control		Pantalla de control retroiluminada
Modo		Calentamiento y refrigeración

LAS CONDICIONES INDICADAS CORRESPONDEN A UNA OPERACIÓN EN CONDICIONES IDEALES DE LA PISCINA Y SU ENTORNO. NO SE GARANTIZA EL RENDIMIENTO FUERA DE LOS RANGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE CONSIDERA SIEMPRE UNA PISCINA CON CIRCUITO DE FILTRO HABILITADO PARA FUNCIONAR AL MENOS 10HRS/DIA Y CON COBERTOR TÉRMICO NOCTURNO.