ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Simples - Programables - Inteligentes



anwo.cl

Anwo, Calefacción 07 - 2020

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Inteligentes



Smart Anwo ATI-1 / Wi-Fi

Termostato de Calefacción Inteligente

Aumenta tu eficiencia en radiadores al compatibilizar con cabezales de válvulas termostáticas manuales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.32**
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE / INTELIGENTE
Alimentación	200 ~ 240VAC
Rango de Temperatura (°C)	5 ~ 35°C
Diferencial (°C)	0.5□/1□/1.5□/2□ DEFAULT 0.5□
Capacidad Eléctrica de contacto	6(3)A/ 250VAC
Tipos de contactos	COM / NO
Dimensiones L/A/P (mm)	125.8 X 85 X 25
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Válvulas Termostáticas Manuales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
CONEXIÓN HILO HI			
02.060.40K	Kit Válvula Termostática	Doble angular 1/2"	+Cabezal Termostático
02.060.45K	Kit Válvula Termostática	Angular 1/2"	+Cabezal Termostático
02.060.50K	Kit Válvula Termostática	Recta 1/2"	+Cabezal Termostático
CONEXIÓN EUROKONUS			
03.060.40K	Kit Válvula Termostática	Doble angular 1/2"	+Cabezal Termostático
03.060.45K	Kit Válvula Termostática	Angular 1/2"	+Cabezal Termostático
03.060.50K	Kit Válvula Termostática	Recta 1/2"	+Cabezal Termostático

• No incluye Eurokono



Smart Netatmo

Termostato de Calefacción Inteligente

Aumenta tu eficiencia en radiadores al compatibilizar con cabezales de válvulas termostáticas digitales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.40**
Marca	STARK
Tipo	PROGRAMABLE / INTELIGENTE
Alimentación	3 X 1.5V X AAA / 220 V
Rango de Temperatura (°C)	7~30
Diferencial (°C)	±0.5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 4 A
Tipos de contactos	COM / NA
Dimensiones L/A/P (mm)	83 X 83 X 22
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Válvula Termostática Digital Netatmo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
02.060.60	Válvula Inteligente Termostática Netatmo para Radiador

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Programables



Anwo ATP-1

Termostato Programable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.01**
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	7~35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	89 X 143 X 36
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	NO
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	NO
Programación	DIARIA (L-V/S/D)
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Anwo ATP-3

Termostato Programable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.04**
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3,5 A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	86 X 138 X 29,6
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Anwo ATP-Florencia

Termostato Programable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.15**
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3,5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	86 X 138 X 27
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	NO
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	NO
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Anwo ATP

Pantalla Táctil / Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	**00.084.08N**
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5 - 35
Diferencial (°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3.0 A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 X 90 X 32
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Programables

Honeywell CM 707

Termostato Programable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	00.075.04
Marca	HONEYWELL
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	87 X 128 X 24
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Anwo ATP Touch

Termostato Programable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	00.084.31
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 X 125 X 22
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Watts Milux 2

Termostato Programable

Radiofrecuencia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	00.050.48
Marca	WATTS
Tipo	PROGRAMABLE / RADIO
Alimentación	2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA
Dimensiones L/A/P (mm)	87 X 125 X 34
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA

Anwo ATP

Pantalla Táctil /

Radiofrecuencia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CÓDIGO	00.075.08
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 X AA X 1.5V
Rango de Temperatura (°C)	5 - 35
Diferencial (°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3.0 A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 X 90 X 32
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRONICO

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Simples

Anwo ATS

Pantalla Digital / Interruptor ON-OFF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.084.00
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		2 X 1.5V X AAA
Rango de Temperatura	(°C)	5~30
Diferencial	(°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	73 X 73 X 28
Pantalla		SI
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		SI
Tipo sensor de temperatura		ELECTRÓNICO

Anwo ATS

Touch



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.082.11
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura	(°C)	5~35
Diferencial	(°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	90 X 125 X 22
Pantalla		SI
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		SI
Tipo sensor de temperatura		ELECTRÓNICO

Anwo ATS

Pantalla Táctil / Interruptor ON-OFF / Negro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.082.12N
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura	(°C)	5 - 35
Diferencial	(°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 3.0 A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	90 X 90 X 32
Pantalla		SI
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		SI
Tipo sensor de temperatura		ELECTRONICO

Anwo ATS

Pantalla Táctil / ON-OFF / Radiofrecuencia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.082.09
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		2 X 1.5V X AA
Rango de Temperatura	(°C)	5~35
Diferencial	(°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	90 X 90 X 32
Pantalla		SI
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		SI
Tipo sensor de temperatura		ELECTRÓNICO

TERMOSTATOS AMBIENTALES DE CALEFACCIÓN

Simples

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Termostatos diseñados para la regulación automática de sistemas de calefacción en casas, hoteles, escuelas, oficinas, tiendas comerciales y cualquier otro ambiente, ya sea residencial o comercial.

Versiones con switch on/off y ajustes digitales de la temperatura de control en pasos de 0,5 ºC. Existen versiones diseñados para realizar el control automático de encendido y apagado de calderas, válvulas de gas, bombas de circulación, relés y válvulas de zona en instalaciones de calefacción.



Anwo ATS

3 Contactos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.084.05
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		NO
Rango de Temperatura	(°C)	0~30
Diferencial	(°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	70 X 70 X 38
Pantalla		NO
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		NO
Tipo sensor de temperatura		DIAFRAGMA



Anwo ATS

3 Contactos / Luz Piloto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.084.06
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		NO
Rango de Temperatura	(°C)	0~30
Diferencial	(°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	70 X 70 X 38
Pantalla		NO
Luz Piloto		SI
Interruptor on/off		NO
Tipo sensor de temperatura		DIAFRAGMA



Anwo ATS

3 Contactos / Luz Piloto / Interruptor ON-OFF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.084.07
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		NO
Rango de Temperatura	(°C)	0~30
Diferencial	(°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	70 X 70 X 38
Pantalla		NO
Luz Piloto		SI
Interruptor on/off		SI
Tipo sensor de temperatura		DIAFRAGMA



Anwo ATS

Pantalla Digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CÓDIGO		00.084.00S
Marca		ANWO
Tipo		SIMPLE
Alimentación		2 X 1.5V X AAA
Rango de Temperatura	(°C)	5~30
Diferencial	(°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto		230V / 5A
Tipos de contactos		COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P	(mm)	73 X 73 X 28
Pantalla		SI
Luz Piloto		NO
Interruptor on/off		NO
Tipo sensor de temperatura		ELECTRÓNICO

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.