

economía ES-DEN

ES SMALGLASS: Hervidor con 1 bobina de acero al carbono, completo con protección anódica, tratamiento interno según norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

DEN SMALGLASS: Hervidor de 2 serpentines en acero al carbono, completo con protección anódica, tratamiento interno según norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

Aislamiento: poliuretano rígido inyectado de 50 mm de espesor, poliuretano blando o rígido de 100 mm en cazoletas de 100 mm.



EN

SMAGLASS: tanque de almacenamiento fabricado en acero de calidad con 1 pulg.
Registro de calentamiento completo con protección anódica,
protección interna contra la corrosión según la norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

EL

SMAGLASS: tanque de almacenamiento fabricado en acero de calidad con 2 pulg.
Registros de calentamiento completos con protección anódica,
protección interna anticorrosión según norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

Aislamiento: espuma rígida de PU de 50 mm espumada firmemente,
espuma flexible de PU de 100 mm o
espuma rígida de PU en caparazones de 100 mm.



EN

SMALGLASS: Calentador de agua fabricado en acero de alta calidad
con 1 serpentín de tubo fijo, completo con protección anódica,
tratamiento interior según norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

EL

SMALGLASS: Calentador de agua fabricado en acero de alta calidad con
2 baterías de tubo fijo, completo con protección anódica, tratamiento
interior según norma DIN 4753-3 y UNI 10025.

Aislamiento: capa de poliuretano espumado de 50 mm, poliuretano blando de 100 mm
o capa de poliuretano duro de 100 mm.

		150	200	300	400	500	600	800	1000	800	1000	EN	EL
economía ES-DEN		168	212	291	423	500	589	765	888	765	888		
Capacità totale / Contenido total / Capacidad total		168	212	291	423	500	589	765	888	765	888		
Scambiatore superiore / Oberwärmetauscher / Serpentin de tubo colector superior	DEN m2	—	0,5	1,1	1,0	1,3	1,9	—	—	1,6	1,6		
Scambiatore inferiore / Intercambiador de calor inferior / Serpentin del tubo	m2	1,0	1,5	1,8	1,9	2,2	2,5	2,7	3,5	2,7	3,0		
colector inferior Isolamento PU rigido iniettato / PU-Hartsch. Espuma firme / Poliuretano	50 mm	• • • • •											
espumado Isolamento Flex / Espuma suave de PU / Aislamiento suave	100mm							• • •					
Aislamiento Coppella / PU duro. Conchas / Conchas de aislamiento duro	100mm							• • •					
Altezza totale con isolamento / Altura total con aislamiento	mm	990	1215	1615	1460	1690	1960	1855	2105	1855	2105		
Altura máxima de enderezado / Kippmass / Diagonal	milímetro	1170	1375	1735	1700	1900	2150	1900	2140	1900	2140		
Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniettato / Almacenamiento con espuma dura de PU espumado firmemente 50 mm / Tanque con poliuretano duro espumado de 50 mm	Aømm	600	600	600	750	750	750			-	-	-	-
Bollitore isolamento Flex/Copp/almacenamiento con espuma PU flexible 100 mm / Espuma dura de PU en carcassas de 100 mm / Depósito con poliuretano blando de 100 mm / Conchas de poliuretano duro 100 mm	A ø mm	—	—	—	—	—	—	990	990	990	990		
Flangia / Brida / Brida	mm	180/120											
Peso a vuoto / Leergewicht / Peso vacío	EN kg	85	85	110	135	150	185	210	240	-	-	-	-
Peso a vuoto / Leergewicht / Peso vacío	EL kilo	—	90	125	145	165	210	-	-	215	260		

