KHÖNE®
TECNOLOGÍA
EN CLIMATIZACIÓN
UNA DIVISIÓN: cosmoplas

Wi Fi™ inverter Refrigerante R-32

AIRE ACONDICIONADO KHONE

SPLIT MURO INVERTER



AIRE ACONDICIONADO KHONE

SPLIT MURO INVERTER

DESCRIPCIÓN:

Equipo de aire acondicionado split muro inverter de 9.000, 12.000, 18.000 y 22.000 btu

A Tecnología Inverter



CARACTERÍSTICAS

- Filtro de aire de alta densidad HD Lavable
- Operación Silenciosa
- Golden Fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior
- Reinicio automático
- Doble salida de aire
- Temporizador on-off 24 horas
- Bajo frío ambiente
- Control remoto inalámbrico LCO
- Auto Oscilación horizontal
- Flujo bidireccional
- Descongelamiento Inteligente
- Wifi
- Sleep Ahorro de energía de noche



Controla el clima desde tu celular

ConnectLife, es la app que te permite controlar este equipo Khöne desde tu Smartphone.

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

WiFi™ inverter Refrigerante R-32

AIRE ACONDICIONADO KHONE

SPLIT MURO INVERTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

				MODELOS			
CÓDIGO COSMOPLAS				14180225	14180226	14180227	14180228
MODELO UNIDAD				KSMI-09BC4	KSMI-12BC4	KSMI-18BC4	KSMI-22BC4
FRÍO		Capacidad Nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
		Potencia absorbida	W	870	1.090	1.615	1.995
		Consumo corriente	A	4,0	5,0	7,7	9,2
		Clasificacion energética	-	A	A	A	A
CALOR		Eficiencia EER	W/W	3,22	3,21	3,22	3,21
		Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
		Potencia absorbida	W	770	970	1.495	1.770
		Consumo corriente	A	3,5	4,4	7,0	8,2
PARÁMETRO ELÉCTRICOS		Clasificación energética	-	A	A	A	A
		Eficiencia COP	W/W	3,64	3,61	3,61	3,62
		Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
UNIDAD INTERIOR		Potencia máxima nominal	W	1.400	1.400	2.300	3.100
		Corriente máxima nominal	A	6,4	6,4	13	14
		Flujo de aire máximo	m^3/h	550	550	900	1.100
		Nivel de sonido (Hi/Lo)	dB(A)	42 / 38	42 / 38	45/36	46/37
		Dimensiones Netas (W*H*D)	mm	790x255x197	790x255x197	890x300x220	998x325x225
		Dimensiones Embalaje (W*H*D)	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.060x390x315
		Peso Neto/embalaje	kg	7,5/9,5	7,5/9,5	10/12	12,5/15
UNIDAD EXTERIOR		Flujo de aire	m^3/h	1.800	1.800	2.500	3.500
		Nivel de ruido	dB(A)	54	54	56	55
		Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x650
		Dimensiones Embalaje (W*H*D)	mm	770x315x530	770x315x530	910x360x600	995x420x720
		Peso Neto/embalaje	kg	22/24	22/24	28,5/31,5	41,4/45,5
Refrigerante / Cantidad			kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 0,98	R32 / 1,1
Presion de diseño			MPa	4,28/1,6	4,28/1,6	4,15/1,6	4,15/1,6
TUBERÍA REFRIGERANTE		Línea Líquido / Gas	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
		Máximo largo total	mm	25	25	30	30
		Máxima diferencia nivel	m	10	10	10	10
		Refrigerante adicional x m (>4m)	gramos	20	20	20	30
Cables conexión				1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4
Temperatura operación interior			°C	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Rango temperatura interior			°C	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27
(Frío/calor)			°C	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24

CASA MATRIZ
Rio Refugio 9652, ENEA, Pudahuel
Fono Ventas: 56 2 2598 7000

SANTIAGO CENTRO
Arauco 627, Santiago
Fono Ventas: 22598 7300

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N°8236
Fono Ventas: 22598 7380

LA SERENA
Gerónimo Méndez 1759
Fono Ventas: 22598 7320

VIÑA DEL MAR
Camino Internacional 5465, Bodega H1
Fono Ventas: 22598 7330

CONCEPCIÓN
Av. Colón 9765, Bodega A21, Megacentro Arauco Hualpén
Fono Ventas: 22598 7340

SERVICIO TÉCNICO
Los Maitenes Poniente 1286
Pudahuel - Santiago
Fono : 22598 710

SANTIAGO ORIENTE
Tabancura 1468, Vitacur
Fono Ventas: 22598 701

TEMUCO
Av. San Martín 117, Local 101
Fono Ventas: 22598 736

TALCA
17 Norte, 2680, Talca
Fono Ventas: 22598 7390

PUERTO MONTT
Ruta 5 Sur, Km 1025, Megacentro local 5
Fono Ventas: 22598 7360

LIMA, PERÚ
Calle Los Hilanderos 109, Urb. Vulcano Ate. Lima – Perú
Fono : 51 410 4600
Fono : 51 955 041 818