



KHÖNE

TECNOLOGÍA
EN CLIMATIZACIÓN

UNA DIVISIÓN
cosmoplas

CLIMATIZADOR SPLIT PISO-CIELO INVERTER

LÍNEA COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS:



Diseño ultra delgado



Golden Fin unidad exterior con tratamiento Golden Fin para ambientes agresivos.



Aletas de direccionamiento 3D



Operación Silenciosa



Innovador ventilador de 3 velocidades



Reinicio automático ante falla de electricidad



Instalación flexible, puede ser instalado vertical al muro u horizontalmente abajo el cielo



Control remoto inalámbrico



Detección de fuga refrigerante



Tecnología Inverter



*No Incluye Kit Tuberías

(Ver opciones en la siguiente tabla)

TABLA KIT TUBERÍAS

KIT TUBERÍAS			
CÓDIGO	MEDIDAS	LARGO	CAPACIDAD EQUIPO
14360137	Kit tuberías 1/4" - 3/8"	5 metros	12.000 Btu/h
14360140	Kit tuberías 1/4" - 3/8"	10 metros	
14360143	Kit tuberías 1/4" - 3/8"	15 metros	
14360138	Kit tuberías 1/4" - 1/2"	5 metros	18.000 Btu/h
14360141	Kit tuberías 1/4" - 1/2"	10 metros	
14360144	Kit tuberías 1/4" - 1/2"	15 metros	
14360139	Kit tuberías 3/8" - 5/8"	5 metros	24.000 a 60.000 Btu/h
14360142	Kit tuberías 3/8" - 5/8"	10 metros	
14360145	Kit tuberías 3/8" - 5/8"	15 metros	



CLIMATIZADOR SPLIT PISO-CIELO INVERTER

LÍNEA COMERCIAL

KHÖNE
TECNOLOGÍA
EN CLIMATIZACIÓN

UNA DIVISIÓN
cosmoplás

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SKU	-	14200502	14200503	14200504	14200505	14200506
	UNIDAD INTERIOR	-	KPCI-H18BC3	KPCI-H24BC3	KPCI-H36BC3	KPCI-H48BC3	KPCI-H60BC3
	Capacidad Nominal	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia absorbida	W	1.598	2.164	4.000	5.700	6.400
	Consumo corriente	A	6	10,5	6,5	10,3	10
CALOR	Capacidad	Btu/h	18.000	24.000	40.000	53.000	60.000
	Potencia absorbida	W	1.425	1.901	3.350	4.900	5.200
	Consumo corriente	A	6,6	8,7	5,4	9	8,5
PARÁMETROS	Tensión	v/f/hz	220-240/1/49	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	2.950	3.700	5.000	6.900	7.300
	Corriente máxima nominal	A	13,5	19	10	13	14
UNIDAD INTERIOR	EER (Frío)	w/w	3,3	3,3	2,6	2,7	2,7
	COP (Calor)	w/w	3,7	3,7	3,5	3,5	3,3
	Flujo de aire H/M/L	m3/h	958/839/723	1.192/1.023/853	1.955/1.728/1.504	2.300/2.150/2.000	2.210/2.080/1.950
	Nivel de ruido	dB(A)	44/41/37	49,5/45,5/36,5	51/47,5/45	54/52/50,5	53,5/52/50,5
	Presión Estática	Pa	0	0	0	0	0
	Drenaje Diametro	mm	25	25	25	25	25
	Peso neto / embalado	Kg	28/33,3	28/33,3	41,5/48	42,1/49,2	42/48,8
	Dimensiones (WxDxH)	mm	1.068x675x235	1.068x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235
	Dimensiones con embalaje	mm	1.145x755x318	1.145x755x318	1.725x755x318	1.725x755x318	1.725x755x318

ESPECIFICACIONES			UNIDAD EXTERIOR INVERTER				
COMPRESOR	Tipo	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Capacidad	W	4.385	4.780/7.600	10.010	10.010	13.700
	Potencia absorbida	W	1.140	805/2.045	2.765	2.765	3.700
	Intensidad Corriente	A	7,5	4,15/9,3	5,38	5,38	7,02
OTROS PARÁMETROS	Refrigerante	-	R32	R32	R32	R32	R32
	Precarga refrigerante	Kg	1,15	1,4	2,4	2,5	2,6
	Nivel de ruido	dB(A)	59	60,5	63	65	65
	Peso neto/embalado	Kg	32,5/35,2	41,9/45,2	75,5/80	76,1/81	85,6/99,8
	Dimensiones (WxDxH)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	980x415x975
	Dimensiones con embalaje	mm	915x370x615	995x398x740	1.090x500x885	1.090x500x885	1.145x500x1.080
	Máxima longitud	m	30	50	75	50	50
CONEXIÓN	Máxima altura	m	20	25	30	30	30
	Diametro línea líquido	mm (")	6,35mm (1/4")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")
	Diametro línea gas	mm	12,7mm (1/2")	15,9mm (5/8")	15,9mm (5/8")	15,9mm (5/8")	15,9mm (5/8")
	"Carga adicional refrigerante sobre 5m conexión"	g/m	12,0	24,0	24,0	24,0	24,0
TEMPERATURAS	Interior (Frío/Calor)	°C	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	16 a 32/0 a 30	16 a 32/0 a 30
	Exterior (Frío/Calor)	°C	-15 a 50/-15 a 24	0 a 50/-20 a 24	-15 a 50/-15 a 24	-15 a 50/-15 a 24	-15 a 50/-15 a 24

CASA MATRIZ
Rio Refugio 9652, ENEA, Pudahuel
Fono Ventas: 56 2 2598 7000

SANTIAGO CENTRO
Arauco 627, Santiago
Fono Ventas: 22598 7300

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N°8236
Fono Ventas: 22598 7380

LA SERENA
Gerónimo Méndez 1759
Fono Ventas: 22598 7320

VIÑA DEL MAR
Camino Internacional 5465,
Bodega H1
Fono Ventas: 22598 7330

CONCEPCIÓN
Av. Colón 9765, Bodega A21,
Megacentro Arauco Hualpén
Fono Ventas: 22598 7340

SERVICIO TÉCNICO
Los Maitenes Poniente 1286
Pudahuel - Santiago
Fono : 22598 7100

SANTIAGO ORIENTE
Tabancura 1468, Vitacura
Fono Ventas: 22598 701

TEMUCO
Av. San Martín 117, Local 101
Fono Ventas: 22598 738

TALCA
17 Norte, 2680, Talca
Fono Ventas: 22598 7390

PUERTO MONTT
Ruta 5 Sur, Km 1025,
Megacentro local 5
Fono Ventas: 22598 7360

LIMA, PERÚ
Calle Los Hilanderos 109, Urb.
Vulcano Ate, Lima - Perú
Fono : 51 410 4600
Fono : 51 955 041 818