



CORTINA DE AIRE SOLO FRÍO LÍNEA FM12

- Cubierta metálica con tratamiento superficial en esmalte sintético al horno.
- Rodete siroco metálico, compensado estática y dinámicamente.
- Dos velocidades de inyección de aire.
- Descarga de aire con aleta regulable.
- Incluye placa metálica para montaje.
- Accionamiento por control remoto inalámbrico o en forma manual desde panel en la cubierta.
- Apto para montaje en muro o cielo (por medio de escuadras de fe NO incluidas)
- Certificado según CE.



APLICACIONES:

- Locales comerciales.
- Supermercados.
- Bodegas.
- Cines, Teatros.
- Hoteles.
- Aeropuertos.
- Escuelas.
- Centros comerciales.
- Tiendas.
- Hospitales, clínicas, centros de salud.
- Restaurantes.
- Bares.
- Oficinas.
- Bancos.
- Centros de logística.
- Industrias, industrias de alimentación.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje / frecuencia	Consumo del motor (W)		Velocidad de aire m/s	
		H	L	H	L
FM1209 SA3/Y	220/1/50 Hz	160	110	11	9
FM1212 SA3/Y	220/1/50 Hz	200	150	11	9
FM1215 SA3/Y	220/1/50 Hz	230	180	11	9

Modelo	Volumen de aire (m3/h)		Ruido (dB)		Peso Neto (Kg)
	H	L	H	L	
FM1209 SA3/Y	1400	1100	57	55	10
FM1212 SA3/Y	1900	1600	58	56	12
FM1215 SA3/Y	2500	2000	59	57	13,5

Camino Lo Echevers 550, Módulo 30, Quilicura / Contacto: +562 23455200

central@airolite.cl / www.airolite.cl