

CORTINA DE AIRE CON CALEFACTOR
LÍNEA RM

- Cubierta metálica con tratamiento superficial en esmalte sintético al horno.
- Rodete siroco metálico, compensado estática y dinámicamente.
- Dos velocidades de inyección de aire.
- Descarga de aire con aleta regulable.
- Resistencia eléctrica tipo cinta fraccionada en 6 módulos de excelente durabilidad.
- Malla interior de protección para resistencia eléctrica ante insectos u objetos extraños.
- Caja conexión eléctrica.
- Después de apagada, el ventilador seguirá funcionando por 3 minutos a fin de enfriar las resistencias.
- Resistencias con protección por sobrecalentamiento.
- Accionamiento por control remoto inalámbrico o en forma manual desde panel en la cubierta.
- Apto para montaje en muro o cielo (por medio de escuadras de fe NO incluidas)
- Certificado según CE.



AIROLITE GARANTÍA 1 AÑO

APLICACIONES:

- Locales comerciales.
- Supermercados.
- Bodegas
- Cines, Teatros.
- Hoteles.
- Aeropuertos.
- Escuelas
- Centros comerciales.
- Tiendas.
- Hospitales, clínicas, centros de salud.
- Restaurantes
- Bares
- Oficinas.
- Bancos
- Centros de logística.
- Industrias, industrias de alimentación.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje / frecuencia	Cosumo del motor (W)	Consumo calefactor (kW)		
			I	II	II
RM1209 II	380/3/50 Hz	160	2	4	6
RM1212 II	380/3/50 Hz	200	2,7	5,3	8
RM1215 II	380/3/50 Hz	230	3,3	6,7	10

Modelo	Veloc. de aire máx (mt/s)	Vol. de aire máx (m3/h)	Nivel de ruido (dB)	Peso neto (Kg)	Dimensiones (largo x ancho x alto)
RM1209 II	8,5	1.000	55-57	15	900 x 195 x 265
RM1212 II	8,5	1.500	56-58	17	1.200 x 195 x 265
RM1215 II	8,5	1.900	57-59	21	1.500 x 195 x 265

Camino Lo Echevers 550, Módulo 30, Quilicura / Contacto: +562 23455200

central@airolite.cl / www.airolite.cl