CASSETTE
INVERTER R32

Potencias:

48.000 / 60.000 BTU/hr.

INVERTER

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

Modelo			INCA-48T1-R32	INCA-60T1-R32
Interior			INCA-48TI1-R32	INCA-60TI1-R32
Exterior			INCA-48TO1-R32	INCA-60TO1-R32
Alimentación interior		V~,Hz,Ph	220~240V,50,1	220~240V,50,1
Alimentación exterior		V~,Hz,Ph	380~415V,50,3	380~415V,50,3
Capacidad	Frío	Btu/h	48000（14330~49540）	55000（16400~57320）
		KW	14.07(4.20~14.52)	16.12 (4.80~16.80)
	Calor	Btu/h	52000（15700~58000）	60050（16700~62780）
		KW	15.24(4.60~17.00)	17.60（4.90~18.40）
Datos eléctricos	Potencia nominal de entrada en frío	KW	4.67（1.21~6.30）	5.36（1.38~6.80）
	Potencia nominal de entrada en calor	KW	4.22(0.92~5.80)	5.16（0.98~6.00）
	Corriente nominal en frío	A	10.00(2.50~11.00)	10.50（2.85~11.50）
	Corriente nominal en calor	A	8.00(1.90~8.50)	9.50（2.02~10.00）
	Consumo máximo unidad exterior	W/W	6800	7200
	Corriente máxima unidad exterior	A	12	12
Desempeño	EER	W/W	3,01	3,01
	COP	W/W	3,61	3,41
Motor interior	Velocidad (Alta/Media/Baja)	r/min	750/610/525	750/610/525
Motor exterior	Velocidad	r/min	940	800
Unidad exterior	Caudal de aire exterior	m^3/h	5000	7000
	Nivel de ruido	dB(A)	58	58
	Nivel de potencia de ruido	dB(A)	69	69
	Dimensión neta (Largo*Alto*Ancho)	mm	970×395×805	940×373×1320
	Dimensión empaque (Largo*Alto*Ancho)	mm	1105×495×885	1080×430×1440
	Peso neto	Kg	62	77
	Peso bruto	Kg	66,5	87
Panel	Dimensión neta (Largo*Alto*Ancho)	mm	950×950×55	950×950×55
	Dimensión empaque (Largo*Alto*Ancho)	mm	1000×1000×100	1000×1000×100
	Peso neto	Kg	5,7	5,7
	Peso bruto	Kg	7,8	7,8
Unidad interior	Caudal de aire interior	m^3/h	1900/1500/1300	1900/1500/1300
	Nivel de ruido	dB(A)	51/46/42	51/46/42
	Nivel de potencia de ruido	dB(A)	61/56/52	61/56/52
	Dimensión neta (Largo*Alto*Ancho)	mm	840×840×288	840×840×288
	Dimensión empaque (Largo*Alto*Ancho)	mm	915×915×355	915×915×355
	Peso neto	Kg	28	28
	Peso bruto	Kg	32	32
Tuberías	Liquido	mm	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas	mm	15.88(5/8)	15.88(5/8)
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	Carga	kg	1,6	2,25
	Carga adicional por metro	g/m	50	50
	Longitud máxima	m	65	65
	Altura máxima	m	30	30
Rango de temperatura de operación			16~32	16~32
Control remoto			Incluido	Incluido
Termostato alámbrico			No incluido, opcional.	No incluido, opcional.
Nota: Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios por mejoras del producto sin previo aviso.				