...2.0 EL CLIMATIZADOR INVERTER SIN UNIDAD EXTERNA

innova

			..2.0
Modelos		u.m.	12 HP
Desempeño de enfriamiento (A 35 °C; A 27 °C)			
Capacidad máxima de refigeración Dual Power	(1)	kW	3,10
Potencia nominal de enfriamiento	(1)	kW	2,33
Capacidad mínima de enfriamiento	(1)	kW	0,92
Capacidad de deshumidificación		L/h	0,90
Potencia total de entrada		kW	0,72
EER			3,25
Clase de eficiencia energética (Dir. 626/2011)	(2)		A+
SEER			4,60
Clase de eficiencia energética (EN 14825)	(3)		B
Desempeño de calefacción (A 7 °C; A 20 °C)			
Potencia térmica máxima Dual Power	(4)	kW	3,05
Potencia térmica nominal	(4)	kW	
Calentador eléctrico potencia adicional		kW	
Potencia calorífica mínima	(4)	kW	0,79
Potencia absorbida total	(4)	kW	0,71
OOP			3,28
Clase de eficiencia energética (Dir. 626/2011)	(2)		A+
SEER			3,70
Clase de eficiencia energética (EN 14825)	(3)		A
Datos eléctricos			
Potencia total de entrada		kW	1,06
Corriente máxima absorbida		A	4,60
Tensión		V/ph/ Hz	230/1/50
Datos aeráulicos internos (5)			
Velocidad de ventilación	(6)	Nr.	3+2
Características generales			
Caudal máximo de aire interior		m^3/h	400
Caudal máximo de aire exterior		m^3/h	480
Caudal medio de aire interior		m^3/h	320
Caudal medio de aire exterior		m^3/h	390
Caudal mínimo de aire interior		m^3/h	270
Caudal mínimo de aire exterior		m^3/h	340
Tipo de compresor			Rotary - DC Inverte
Datos de sonido			
Presión sonora nominal	(7)	dB(A)	41
Presión sonora mínima	(7)	dB(A)	27
Datos del gas refrigerante			
Refrigerante			**R32**
Carga de refrigerante		Kg	0,50
Dimensiones y pesos del producto			
Ancho		mm	1010
Alto		mm	549
Profundidad		mm	165
Peso en vacío		kg	41,0
Diámetro del orificio de la pared		mm	162
Distancia entre orificios		mm	293

(1) Temperatura del aire exterior 35°; humedad relativa 41%. Temperatura del aire ambiente 27°; humedad relativa 47%. Rendimiento según EN 14511
(2) Clasificación energética según la Directiva 626/2011 - Válido para deducciones fiscales.
(3) Clasificación energética según la Directiva EN 14825:2022
(4) Temperatura del aire exterior 7 °C; humedad relativa 87% / Temperatura ambiente 20 °C, humedad relativa 59% / Rendimiento según EN 14511
(5) Eficiencia según EN 13141-7. Temperatura interior 20 °C - Humedad interior 28% - Temperatura exterior 7 °C - Humedad exterior 72%.
(6) 3 velocidades manuales más velocidad automática más Boost
(7) Los datos se muestran con una resistencia activada (900 W), tal y como viene ajustada de fábrica. Si se activa la segunda resistencia, la potencia debe aumentarse en 900 W más.

