

General

Tensión de empleo: Tetrapolares 230V/400V.

Icc= 3kA

Certificación de marca IRAM, Semko, VDE, CE (IEC 60898)

Corriente de fuga (Sensibilidad): 10, 30 y 300 mA.

Conforme a norma: EN 61.008

Bornes protegidos, conexionado hasta 50mm² Cu

Máxima Idm a tierra 500A

Número de polos: 2P y 4P

Rango de intensidad: 16A, 25A, 40A y 63A

Frecuencia: 50Hz

Tensión de aislamiento: 500V

Vida mecánica: 10.000 maniobras

Modo de conexión: terminal con clip

Temperatura ambiente: -15°C / 55°C

Par de apriete: 2,5N.m

Peso: 2P 0,275Kg / 4P 0,36Kg

Dimensiones (alto x ancho x profundidad):

2P 92 x 36 x 76mm

4P 92 x 72 x 76mm



Ficha Técnica

Código	Polos	Intensidad	Sensibilidad	Dimensiones	
TETRAPOLARES - 30MA					
3SL36-440	4 P	40 A	30 mA	72 mm	
3SL36-463	4 P	63 A	30 mA	72 mm	
Código	Polos	Intensidad	Sensibilidad	Dimensiones	
TETRAPOLARES - 300MA					
3SL36-I263	2 P	63 A	300 mA	36 mm	
	Polos	Intensidad	Sensibilidad	Dimensiones	
TETRAPOLARES - 300MA					
3SL36-I263	2 P	63 A	300 mA	36 mm	
3SL36-I440	4 P	40 A	300 mA	72 mm	
3SL36-I463	4 P	63 A	300 mA	72 mm	

Dimensiones

