ELECTRO PRODUCTOS

General

- Estándar: IEC60947-5-1
- Aprobación: CE
- Tensión nominal de aislamiento Ui (V): 400
- Corriente térmica convencional Ith (A): 10
- Tensión operativa nominal Ue (V): 110,230,400
- Corriente operativa nominal Ie (A)
- En DC-13: 0.3 para 230V, 0.6 para 110V
- Frecuencia nominal (Hz): 50/60
- Grado de protección: IP65
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: II
- Temperatura ambiente (ºC): - 5 a + 40, humedad máxima del 95%
- Temperatura de almacenamiento (ºC): - 30 ~ + 65
- Altitud máxima de funcionamiento (metros): 2000



Start-Stop functions(Light grey lid with dark grey base)

	Weight kg	Marking on legend	Marking on button	Scheme	Description	Código para pedido producto
 3SA10-B211H29	0.165	—	I	N/O  +  N/C	2 spring return pushbutton 1 flush green 1 flush red	SN32901
		—	O			
 3SA10-B361H29	0.205	—	I	 N/O +  N/C 	1 red pilot light,230V Supply direct through resistor Bulb with BA 9s base fitting-130V(included) + 2 spring return pushbuttons 1 flush green 1 flush red	SN32911
		—	O			

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Sucursales:
Temuco +56 9 6878 4159
La Serena +56 9 4025 2692

www.eepp.cl