Ficha técnica del producto

Especificaciones



Casquete Genesis armado con toma corriente doble 10A 250V - blanco

MWD66180

Principal

Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Toma corriente
Número De Socket	2
Outlet standard deviation	Italiano
Configuración	2P+T con alveolos de protección
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color	Blanco

Complementos

Montaje de dispositivo	Superficie Embutido
Número De Módulos	2 módulos
Corriente nominal	10 A a 250 V Ac 50/60 Hz
Fijación	Sistema de clipping
Material	PC (polycarbonato)
Acabado De Superficie	Rugoso
Conexiones - Terminales	Uso de tornillos
Calibre AWG	AWG 12
Fondo Empotrado	25 mm
Proyección de profundidad	8 mm
Ancho	21 mm
Alto	47 mm
Profundidad	33 mm
Peso del producto	0,0185 kg
Tipo de envase	Envase individual

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	6,2 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	56 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	14 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	28 cm
Paquete 2 Peso	1516 g

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto sin halógeno**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**0,20916033115641272**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**