Hoja de características del producto

Especificaciones



Seccionador de fusibles, Acti9 STI, 1P, 25A, 10,3 x 38 mm para fusible

A9N15636

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	Acti 9 SW
Tipo de producto o componente	Seccionador portafusible
Nombre abreviado del dispositivo	STI
Número de polos	1P

Complementario

[In] Corriente nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Tipo de fusible	aM fusi gG fusi
Tamaño de fusible	10.3 x 38 mm
[Ue] Tensión nominal de operación	500 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
Modo de montaje	Con clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
altura	81 mm
anchura	18 mm
profundidad	75 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Bornas tornillo1 cable(s) 0,75…10 mm² Rígido Bornas tornillo1 cable(s) 0,5…6 mm² flexible Bornas tornillo2 cable(s) 0,75…4 mm² Rígido Bornas tornillo2 cable(s) 0,5…6 mm² flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
par de apriete	2 N.m

Entorno

Normas	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grado de protección IP	IP20

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-20…60 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40…80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	1,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,500 cm
Paquete 2 Longitud	22,500 cm
Paquete 2 Peso	710,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,048 kg

Información Logística

País de Origen	BE

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**23 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401**
Directiva RoHS de la UE	**Conforme**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto con contenido plástico sin halógenos**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**41**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**