Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar, Acti9 A9N, OF, 1 C/O, 100mA a 6A, 24VCA a 415VCA, 24VCC a 130VCC, conexión inferior

A9N26904

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto inversor
Nombre Corto del Dispositivo	OF
composición de contactos de señalización	1 C/O
corriente nominal (In)	0,1…6 A at 24...250 V, Ac 50/60 Hz 0,1…6 A at 24...240 V, Ac 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, Ac 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, CC 0,1…2 A at 48 V, CC 0,1…1,5 A at 60 V, CC 0,1…1 A at 130 V, CC
Pasos De 9 mm	1
Estándares	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de Producto	Ce UKCA
Etiquetas De Calidad	EAC CCC

Complementos

Compatibilidad De La Gama	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Modo De Montaje	Enganchable
Ubicación de Montaje	Perfil bajo
Soporte De Montaje	Carril Din
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba Sí
Alto	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - terminales	Uso de tornillos (parte inferior): 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - Rígido Uso de tornillos (parte inferior): 2 cable(s) 1,5 mm² - Flexible Uso de tornillos (parte inferior): 2 cable(s) 1,5 mm² - Flexible Con Terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m parte inferior

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	36,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,200 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,500 cm
Paquete 2 Peso	487,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,000 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**El producto contiene halógenos por sobre los umbrales**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**29**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**