Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar MX-OF 110…415V AC

A9N26946

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	MX + OF
composición de contactos de señalización	1 C/O
corriente nominal (In)	3 A at 415 V, Ac 6 A at <= 240 V, Ac
[Uc] tensión del circuito de control	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Pasos De 9 mm	2

Complementos

Compatibilidad De La Gama	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
Señalización Local	Indicador de acción
Modo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba Sí
Alto	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	65 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Uso de tornillos parte inferior) - 2 1,5 mm² - Flexible Uso de tornillos parte inferior) - 2 1,5 mm² - Flexible Con Terminal Uso de tornillos parte inferior) - 1 0,5…2,5 mm² - Rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm for parte inferior connection
Par De Apriete	1 N.m parte inferior

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Estándares	EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,800 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Peso del empaque (Lbs)	70,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	620,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,012 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**El producto contiene halógenos por sobre los umbrales**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**29**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**