Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Genesis armada 2 toma corriente + 1 USB - blanco

MWD69950

Principal

Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Cargador USB + toma conmutada
Fijación	Por tornillo

Complementos

Outlet standard deviation	Italiano
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	100...260 V Ac 50/60 Hz
Tipo de conexion integrada	1 USB 2.0 tipo A 5 V CC 1 A 2 socket-outlet 250 V Ac 10 A 50/60 Hz
consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Número De Socket	3
Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Producto completo
Soporte de montaje	Placa de montaje 3 módulos)
Configuración	2P + E Con persianas de seguridad
Número de módulos	3 módulos
Color	Blanco RAL 9016)
Acabado De Superficie	Brillo y mate
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad Por Set	Pack de 20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5…50 °C
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración
Temperatura Ambiente De Trabajo	0…40 °C
Humedad Relativa	15…95 %
Conexiones - Terminales	Terminales De Tornillo
número de terminales	3
Forma de destornillador	Phillips combinado
Número De Cables	3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm² para Flexible 1.5...2.5 mm² para Rígido
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa exterior PC (polycarbonato): centro de placa
longitud de pelado de cable	7 mm
Alto	75 mm
Ancho	113 mm
Profundidad	43 mm
Fondo Empotrado	32 mm
Peso del producto	0,077 kg
Estándares	ETSI EN 300 489-34 EN 62684 EN 60950-1 NCh 2027/1 NCh 2027/2

Ambiente

Certificaciones de Producto	INGCER
Grado De Protección Ik	IK04
Grado de Protección IP	IP41
Características Ambientales	Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Peroxido de hidrogeno Jabón líquido Alcohol Petroleo Aceite Resistencia UV

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	67 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	13,4 cm
Paquete 2 Ancho	18 cm
Paquete 2 Longitud	27,8 cm
Paquete 2 Peso	1,64 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**51**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**