Product details page



DRX³ LEGRAND

Interruptor caja moldeada DRX 125, 4 polos, 60A, 36kA

REF. 027076 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060270766

Interruptor automático compacto Legrand DRX 125, 4P, 60 A, 415 V~, Icu 35 kA, protección térmica-magnética, montaje en riel DIN, conexión frontal, IP30. Ideal para aplicaciones industriales.

> Enlace al catálogo electrónico

Descripción Principal:

Interruptor automático compacto Legrand DRX 125, 4P, 60 A, 415 V~, Icu 35 kA, protección térmica-magnética, montaje en riel DIN, conexión frontal, IP30. Ideal para aplicaciones industriales.

Características técnicas:

- Interruptor automático compacto (MCCB) con unidad de protección térmica-magnética integrada, capacidad de ruptura Icu de 35 kA a 415 V~.
- Diseño de dispositivo empotrado con técnica fija, adecuado para montaje en carril DIN (opcional) y conexión principal mediante tornillos.
- Protección avanzada con indicador de desconexión y liberación por subtensión integrada para mayor seguridad operativa.
- Configuración de 4 polos con una corriente nominal (In) de 60 A, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
- Grado de protección IP30, garantizando resistencia frente a partículas sólidas y adecuado para entornos controlados.

Documentación:

Documentación Técnica

F00699EN06_DRX125.pdf | PDF (0.96Mo)

Y1036G.pdf | PDF (0.58Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

027010.dwg | DWG (0.23Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Acuerdos y certificados

OC / CB-SE-101774A1 | (0.42Mo)