Product details page



TX³ LEGRAND

TX3 - Interruptor magnetotérmico TX³ 6000 2P 400V~ 25A - Curva C - Poder de corte 6kA - Barras colectoras tipo paleta

REF. 403608 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245064036085

Interruptor automático termomagnético, curva C, 2 polos, 25A 400V, poder de corte 6kA. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos, permite control y aislamiento. Conexión por barra colectora o cable, montaje en riel DIN.

> Enlace al catálogo electrónico

Descripción Principal:

Interruptor automático termomagnético, curva C, 2 polos, 25A 400V, poder de corte 6kA. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos, permite control y aislamiento. Conexión por barra colectora o cable, montaje en riel DIN.

Características técnicas:

- Poder de corte de 6000A según la norma IEC 60898-1 para instalaciones domésticas, con umbral de disparo en caso de cortocircuito entre 125A y 250A (curva C entre 5In y 10In); corriente nominal de 25A y tensión de funcionamiento de 400V~.
- Permite alimentación mediante cable de cobre o barra colectora (peine), tanto por el lado superior como por el inferior; método de conexión por terminal enroscado para mayor seguridad y flexibilidad.
- Protección IP20 contra cuerpos sólidos mayores de 12.5mm según IEC/EN 60529, clase de limitación de energía 3 según IEC 60898-1, asegurando máxima limitación de energía de paso y seguridad en la manipulación.
- Compatible con auxiliares y accesorios Legrand DX3; admite conexión a cable de aluminio mediante el terminal Legrand DX3 n° 4 063 10, facilitando la integración en sistemas eléctricos avanzados.

Recomendación/restricción:

- Este producto debe ser instalado conforme a las normas de instalación, preferentemente por un electricista calificado. Una instalación incorrecta y/o un uso indebido pueden provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio. Antes de realizar la instalación, lea las instrucciones y considere el lugar específico de montaje del producto. No abra, desarme, altere ni modifique el dispositivo, salvo que las instrucciones lo indiquen específicamente. Todos los productos Legrand deben ser intervenidos exclusivamente por personal capacitado y autorizado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula completamente toda responsabilidad y los derechos a reemplazo y garantías. Utilice solo accesorios de la marca Legrand.

Documentación:

Documentación Técnica

F01569ES-02.pdf | PDF (1.83Mo)

F01569EN-02.pdf | PDF (1.13Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

403612.dwg | DWG (0.22Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Acuerdos y certificados

AENOR-030/002306 | (0.61Mo)

OC / CB-IT-24081 | (0.72Mo)

OC / CB-IT-20864 | (0.2Mo)

E-061-14-9480.pdf | PDF (1.22Mo)

VDE-40039791 | (0.68Mo)

QR-0000000352818.pdf | PDF (0.7Mo)