

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar TeSys GV Lateral 1NA+1NC

GVAN11

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAN
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Ubicación de Montaje	Lateral izquierdo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde a UL 508 690 V acorde a IEC 60947-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] tensión asignada de empleo	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
endurancia mecánica	100000 cycles
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 414 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 500 VA en 110...127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 720 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 850 VA en 380...415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles
potencia nominal de funcionamiento en W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles 240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 cycles
par de apriete	1,4 N.m - en terminales de fijación por tornillo
Altura	89 mm
Ancho	9,3 mm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	66 mm
peso del producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	15 cm
Peso del empaque (Lbs)	42 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,245 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	800
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	49,84 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

