

Interrupor PowerPact

Marcos M y P



MGL36600

Tablas de selección

Marco M

Característica general 1	Característica general 2 Disparo magnético amperes		No. referencia para 3 polos		No. referencia
Amperes	Bajo	Alto	I - Line	Zapatas	Juego de Zapatas (incluido)
MG Capacidad de interrupción Normal (35 kA @ 480 Vc.a.)					
600 Vc.a.					
300	600	3000	MGA36300	MGL36300	(3) - 3/0 - 500 kmcil Al ó Cu
400	800	4000	MGA36400	MGL36400	
500	1000	5000	MGA36500	MGL36500	
600	1200	6000	MGA36600	MGL36600	
700	1400	7000	MGA36700	MGL36700	
800	1600	8000	MGA36800	MGL36800	
MJ Capacidad de interruptor Normal (65 kA @ 480 Vc.a.)					
600 Vc.a.					
400	800	4000	MJA36400	MJL36400	(3) - 3/0 - 500 kmcil Al ó Cu
500	1000	5000	MJA36500	MJL36500	
600	1200	6000	MJA36600	MJL36600	
800	1600	8000	MJA36800	MJL36800	

Marco P

Unidad Electrónica			Sensor Rating	No. referencia	Juego de Zapatas (incluido)
Tipo	Protección	Trip Unit			
Unidad Micrologic Estándar	LI	3.0	600 A	P■L36060U31A	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U31A	
			1000 A	P■L36100U31A	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U31A	
	LSI	5.0	600 A	P■L36060U33A	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U33A	
			1000 A	P■L36100U33A	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U33A	
Unidad Micrologic A	LI	3.0A	600 A	P■L36060U41A	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U41A	
			1000 A	P■L36100U41A	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U41A	
	LSI	5.0A	600 A	P■L36060U43A	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U43A	
			1000 A	P■L36100U43A	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U43A	
	LSIG	6.0A	600 A	P■L36060U44A	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U44A	
			1000 A	P■L36100U44A	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U44A	
Unidad Micrologic P	LSI	5.0P	600 A	P■L36060U63AE1	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U63AE1	
			1000 A	P■L36100U63AE1	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U63AE1	
	LSIG	6.0P	600 A	P■L36060U64AE1	AL800M23K (3) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			800 A	P■L36080U64AE1	
			1000 A	P■L36100U64AE1	AL1200M25K (4) 3/0 AWG-500 Kcmil Al or Cu
			1200 A	P■L36120U64AE1	

Voltage	Capacidad interruptiva			
	G	J	K	L
240 Vac	65 kA	100 kA	65 kA	125 kA
480 Vac	35 kA	65 kA	50 kA	100 kA
600 Vac	18 kA	25 kA	50 kA	25 kA