


BARRAS DE DISTRIBUCIÓN

Versiones Bipolares y Tetra polares / Barras de conexión fabricadas en bronce / Cubierta frontal Auto-extinguible. / Placa trasera aislante
Corriente máxima admisible 125A / Tensión de aislación 500 VAC / Capacidad de ruptura 20KA / Montaje a Riel Din de 35 mm o con pernos de fijación. / Norma EN60947-1



Barra bipolar					
Nº de barras	Posiciones	Perforaciones	Sección conductor		Dimensiones (mm)
			Llegada	Salida	
2	7	5X Ø 5,3 mm	1,5 a 6 mm ²	2,5 a 6 mm ²	A:65
		2X Ø 7,5 mm	6 a 16 mm ²	10 a 25 mm ²	B:42 C:50



Barras tetra polares					
Nº de barras	Posiciones	Perforaciones	Sección conductor		Dimensiones (mm)
			Llegada	Salida	
4	4	4X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 43 B: 85 C: 50
4	7	5X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 65 B: 85 C: 50
		2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
4	11	7X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 100 B: 85 C: 50
		2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
		2X Ø 9mm	10 a 16mm ²	10 a 35mm ²	
4	15	11X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 135 B: 85 C: 50
		2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
		2X Ø 9mm	10 a 16mm ²	10 a 35mm ²	

