UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

1KVA, 1.5KVA y 2KVA



DESCRIPCIÓN

La serie de UPS interactivas Trimerx ofrecen una protección com pleta para dispositivos que requieran un respaldo de suministro. Equipadas con estabilizador de voltaje, las UPS Trimerx proporcio nan energía limpia y estable a los equipos conectados, ideal para el hogar y pequeñas aplicaciones de oficina.

CARACTERÍSTICAS

- Microprocesador de alta confiabilidad.
- Estabilización de tensión automática (AVR)
- Reinicio automático mientras se está recuperando de CA.
- Onda sinusoidal simulada.
- Carga con la UPS apagada.
- Función de arranque en frio.
- Puerto de comunicación USB/RS-232 y RJ-11 opcional

UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

1KVA, 1.5KVA y 2KVA

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE SELECCIÓN UPS INTERACTIVA TRIMERX MONO 1KVA / 1.5KVA / 2KVA VEST				
Modelo		1 KVA	1.5 KVA	2 KVA
Capacidad		1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
AUTONOMÍA				
1PC + 1 LCD 17"(120w)		35 minutos	40 minutos	42 minutos
2PC + 1 LCD 17" (240w)		15 minutos	18 minutos	20 minutos
3PC + 1 LCD 17" (360w)		4 minutos	11 minutos	13 minutos
4PC + 1 LCD 17" (480w)		1 minuto	6 minutos	8 minutos
ENTRADA				
Voltaje Nominal		220 V		
Rango de volt. de entrada		162-290 VAC		
Rango de frecuencia		60/50 Hz (detección automática)		
SALIDA				
Voltaje de Salida		220 V		
Regulación de Volt. (Modo Bat.)		±1%		
Rango de frecuencia (Rango Sincr.)		60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz		
Tiempo de Transferencia		Típico 2-6 ms, 10ms max.		
Forma de onda (Modo Bat.)		Onda Sinusoida		
BATERÍA				
Tipo de Batería		2 V / 7 Ah x (2)	12 V / 9 Ah x (2)	12 V / 9 Ah x (2)
Tiempo típico de recarga		4-6 / 90% cap		
PROTECCIÓN				
Pantalla Completa		Descargas y sobrecargas		
INDICADORES				
Pantalla LCD	**Modo AC**	Luz Verde		
	Modo Bat.	parpadeo de luz amarilla		
	Falla	Luz roja		
ALARMA		Modo de Batería / Batería Baja / Sobrecarga / Falla		
DIMENSIONES				
Dimensiones fondo x ancho x alto		350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Nivel de ruido		8.0	11.1	11.5
MEDIO AMBIENTE				
Humedad		0-90% RH @ 0 - 40 ° C (no condensado)		
Nivel de ruido		Menos de 40 dB		
GESTIÓN				
Compatibilidad		Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux, Unix, Mac		