

## PROYECTOR LED 200W 17000LM BLANCO FRÍO 6000K IP65



## DESCRIPCIÓN:

Ideal para la iluminación en espacios exteriores. Ofrece una seguridad óptima gracias a su vidrio templado de alta transmisión de luz, carcasa de aleación de aluminio fundido y una impresionante vida útil de 25,000 horas. No necesita mantenimiento; simplemente instálelo y disfrute de una iluminación brillante y constante durante muchos años.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Consumo de Potencia     | 200 W       |
| Intensidad de Corriente | 1000 mA     |
| Tensión de Entrada      | 185-265 Vac |
| Factor de Potencia      | 0.9         |
| Frecuencia              | 50/60 Hz    |
| Temperatura de Trabajo  | -40 ~ 50 °C |
| Clase                   | I           |
| Vida Útil               | 25000 h     |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Cantidad de LEDs          | 216 LEDs                                 |
| Instalación               | Superficie                               |
| Ajustable?                | Si                                       |
| Color de Carcasa          | Negro                                    |
| Material                  | Aluminio                                 |
| Protección                | Vidrio                                   |
| Soporte para Tornillos?   | Si                                       |
| Cover                     | Transparente                             |
| Switch ON / OFF?          | No                                       |
| Con interruptor?          | No                                       |
| Sup. Proyectada al viento | 0.1 m²                                   |
| Tipo de Conexión          | Cables                                   |
| Color de Cable            | Azul(N)-Marrón(L)-Verde/Amarillo(Ground) |
| Altura Máxima de Montaje  | 6 m                                      |
| Largo                     | 380 mm                                   |
| Ancho                     | 315 mm                                   |
| Alto                      | 32 mm                                    |
| Peso                      | 2.3 Kg                                   |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Grado de Protección IP | IP65            |
| Uso                    | Exterior        |
| Certificación          | RoHS   CE   CST |

## CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Color               | Blanco Frío  |
| CCT                 | 6000-6500 °K |
| CRI                 | >70 Ra       |
| Flujo Lumínico      | 17000 lm     |
| Eficiencia Lumínica | 85 lm/W      |
| Apertura del Haz    | >100 °       |
| Dimerizable?        | No           |