

LÍNEA DE FOCOS DICROICOS LED EMBUTIDO SMD



CARACTERÍSTICAS

SKU	POTENCIA	COLOR MARCO	VOLTAJE	COLOR TEMPERATURA	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO EMPOTRADO
FDLESMD1N	1W	Niquel	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	6,8 cm.	4,8 cm.
FDLESMD3N	3W	Niquel	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	8,8 cm.	6,8 cm.
FDLESMD5N	5W	Niquel	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	10,8 cm.	8,8 cm.
FDLESMD5B	5W	Blanco	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	10,8 cm.	8,8 cm.
FDLESMD7B	7W	Blanco	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	10,8 cm.	8,8 cm.
FDLESMD7N	7W	Niquel	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	10,8 cm.	8,8 cm.
FDLESMD9B	9W	Blanco	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	13,5 cm.	10,5 cm.
FDLESMD12B	12W	Blanco	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	13,7 cm.	10,7 cm.
FDLESMD12N	12W	Niquel	AC85V - 265V	Luz Cálida - 3000K Luz Fría - 6000K	13,7 cm.	10,7 cm.



MATERIALES
ALUMINIO + PC



VIDA ÚTIL
20.000 HRS.



CERTIFICADOS
CE - ROHS



✉ claudio@elights.cl 📞 +56950039803 📷 📘 🐦 🌐

