Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, 4 tomas universales

BX2200MI-MS

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	230 V
Tensión de salida principal	230 V
Potencia nominal en W	1200 W
potencia nominal en VA	2200 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
tipo de conexión de salida	4 universal
Longitud De Cable	1,2 m
Número De Cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Gama De Producto	Back-UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
voltaje de batería	24 V
duración de la batería	3…5 yr
Batería de repuesto	APCRBC177
Comentarios del gráfico de la batería	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

General

equipo suministrado	manual de usuario
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm
Ancho	14 cm
Profundidad	39 cm
Peso Del Producto	12,3 kg
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
barras de separación	140...300 V
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,54

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1200 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
tiempo de ejecución de carga completa	00:01:00 1200 W
tiempo de ejecución de media carga	00:08:30 600 W
Máxima potencia configurable en VA	2200 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de Producto	Ce
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0…3000 m

nivel acústico	40 DBA
grado de protección IP	Ip20

Comunicaciones y manejo

función de alarma	Indicadores led on-line : batería encendida

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	49,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	13,3 kg
SCC14	10731304410734

Garantia contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Número SCIP	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	**User replaceable**
Recuperación	**No**