Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor diferencial Acti9 iID 4P 25A tipo B-SI 300mA

A9Z64425

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti9 iID
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor De Corriente Residual (Rccb)
Nombre Corto del Dispositivo	iID
Aplicación del Dispositivo	Fotovoltaico Accionamiento de velocidad 3P Ascensor
Número de Polos	4P
Posición De Neutro	Izquierda
corriente nominal (In)	25 A
Tipo De Red	Ac
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	300 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo B-SI (superinmunizado)
Etiquetas De Calidad	VDE NF Imq KEMA

Complementos

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Outgoer Entrada de grupo
Frecuencia de Red	50 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	400 V Ac 50 Hz
Tecnologia De Disparo Corriente Residual	Independiente De La Tensión
poder de corte y de cierre nominal	Idm 1500 A Im 1500 A
Intensidad De Cortocircuito Condicional	10 kA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Señalización local	Indicación encendido/apagado LED (verde) for presencia de tensión Indicador de disparo
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Pasos De 9 mm	8
Altura	88 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	79 mm
Peso Del Producto	415 g
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	15000 Ciclos
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Dispositivo de bloqueo por cadeado
Conexiones - terminales	Doble terminal parte frontal 1…35 mm² Rígido Doble terminal parte frontal 1…25 mm² Flexible Doble terminal parte frontal 1…25 mm² Flexible Con Terminal Doble terminal atrás 1…25 mm² Rígido Doble terminal atrás 1…16 mm² Flexible Doble terminal atrás 1…16 mm² Flexible Con Terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm for Arriba O Abajo connection
Par De Apriete	3,5 N.m Arriba O Abajo

Ambiente

normas	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Certificaciones de Producto	CCC
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529 Ip40 (Envolvente Modular) conforming to Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK05
Grado De Contaminación	3
Categoría de sobretensión	IV
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3 kA conforme a EN/IEC 61008-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,300 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	428,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	16,794 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	216
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	134,352 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**57**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Número SCIP	**C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**56**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**