


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Regletas aisladas 4 perforaciones



R9H13405

Principal

Gama	Resi9
Tipo de Producto o Componente	Bornero
Compatibilidad De La Gama	Opale Envolvente Resi9 Envolvente
Peso Del Producto	100 g
Cantidad Por Set	Set De 2

Complementos

Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer Embutido
[In] Corriente Nominal	63 A
Número De Bloques De Terminales	1 Fase Tornillo)4 1 Neutral Tornillo)4
Salidas Del Bloque De Distribución	4 x 16 mm ²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,200 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	71,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,500 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	61
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA