

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Repartidores a Riel DIN 1P 160A 13 conexiones

LGY116013

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy DS
Tipo de Producto o Componente	Bloque de distribución

Complementos

Soporte De Montaje	Carril Din
compatibilidad de la gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma ((*)) TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Número de Polos	1P
Salidas Del Bloque De Distribución	13 orificios
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V Ac Fase/N 440 V Ac Fase/Fase
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	160 A a 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	8,4 kA para 1 s
corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	36 kA
Conexiones - terminales	Suministro terminal por tornillo 2 25...70 mm² Rígido Suministro terminal por tornillo 2 16...50 mm² Flexible con extremidad de cable Distribución terminal por tornillo 3 2,5...25 mm² Rígido Distribución terminal por tornillo 3 1,5...16 mm² Flexible con extremidad de cable Distribución terminal por tornillo 8 1,5...16 mm² Rígido Distribución terminal por tornillo 8 1,5...10 mm² Flexible con extremidad de cable
par de apriete	Distribución: 2 N.m Plano screwdriver 7,5 mm Distribución: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Distribución: 2 N.m Plano screwdriver 5,8 mm Distribución: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,8 mm Suministro: 9 N.m Plano screwdriver 12 mm Suministro: 9 N.m PZ2 screwdriver 12 mm
Pasos De 9 mm	4
Altura	85 mm
Ancho	36 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	50,5 mm
Peso Del Producto	0,168 kg
Color	Blanco RAL 9003)

Ambiente

Grado De Contaminación	3
Categoría De Sobretensión	III
tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,200 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	178,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,462 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	104,000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.