

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Repartidores a Riel DIN 1P 125A 10 conexiones

LGY112510

Principal

Gama	Linery
Nombre del Producto	Linery DS
Tipo de Producto o Componente	Bloque de distribución

Complementos

Soporte De Montaje	Carril Din
compatibilidad de la gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma ((*)) TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Número de Polos	1P
Salidas Del Bloque De Distribución	10 agujeros
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V Ac Fase/N 440 V Ac Fase/Fase
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	125 A a 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	4,2 kA para 1 s
corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	25 kA
Conexiones - terminales	Suministro terminal por tornillo 2 10...35 mm² Rígido Suministro terminal por tornillo 2 6...35 mm² Flexible con extremidad de cable Distribución terminal por tornillo 2 2,5...25 mm² Rígido Distribución terminal por tornillo 2 1,5...16 mm² Flexible con extremidad de cable Distribución terminal por tornillo 6 1,5...16 mm² Rígido Distribución terminal por tornillo 6 1,5...10 mm² Flexible con extremidad de cable
par de apriete	Distribución: 2 N.m Plano screwdriver 7,5 mm Distribución: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Suministro: 8 N.m Plano screwdriver 9,5 mm Suministro: 8 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm Distribución: 2 N.m Plano screwdriver 5,8 mm Distribución: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,8 mm
Pasos De 9 mm	3
Altura	85 mm
Ancho	27 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	50,5 mm
Peso Del Producto	0,127 kg
Color	Blanco RAL 9003)

Ambiente

Grado De Contaminación	3
Categoría De Sobretensión	III
tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,9 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Peso del empaque (Lbs)	140 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	11,714 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.