Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contactor modular Acti9 iCT mando remoto 2P 16A 2NA 240V CA

A9C22712

Principal

range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 iCT
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	iCT
Aplicación del Dispositivo	Motor-calefacción-iluminación
Poles	2P
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	16 A AC-7A 6 A AC-7B
composición del polo de contacto	2 NA
Tipo De Red	Ac
Tipo de Control	Mando a distancia
[Uc] tensión del circuito de control	230...240 V AC 50 Hz

Complementos

Frecuencia de Red	50 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	250 V Ac 50 Hz
potencia máxima	1,2 W a 250 V Ac
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac 50 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
tipo do sinal de controle	Mantenido
frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalización Local	Indicador de acción
consumo de mantenimiento en VA	2,7 VA
Consumo a la llamada en VA	9,2 VA
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68,5 mm
Color	Blanco

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 Ciclos IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciclos IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciclos IEC/EN 61095 50 Hz categoría B 100000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiones - terminales	Circuito de control terminales tipo borne 2 1,5 mm² Rígido Circuito de alimentación terminales tipo borne 1 1…4 mm² Flexible Circuito de alimentación terminales tipo borne 1 1,5…6 mm² Rígido Circuito de control terminales tipo borne 1 1,5…2,5 mm² Rígido Circuito de control terminales tipo borne 2 1,5…2,5 mm² Flexible
Par De Apriete	Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de alimentación: 0,8 N.m
Compatibilidad Del Producto	IACTs
Código De Compatibilidad	ICT
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios Residencial

Ambiente

Estándares	IEC/EN 61095
nivel de ruido	30 dB
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529 Ip40 (Envolvente Modular) conforming to Iec 60529
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1 2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	1,800 cm
Paquete 1 Longitud	8,300 cm
Peso del empaque (Lbs)	116,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	2,850 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	20,000 cm
Paquete 2 Peso	1,445 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	17,779 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**129**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Número SCIP	**429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**Product contains halogen above thresholds**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**