

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contactor modular Acti9 iCT mando remoto 2P 25A 2NA 240V CA

A9C20732

Principal

range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 iCT
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	iCT
Aplicación del Dispositivo	Motor-calefacción-iluminación
Poles	2P
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
composición del polo de contacto	2 NA
Tipo De Red	Ac
Tipo de Control	Mando a distancia
[Uc] tensión del circuito de control	230...240 V AC 50 Hz

Complementos

Frecuencia de Red	50 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	250 V Ac 50 Hz
potencia máxima	1,2 W a 250 V Ac
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac 50 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
tipo do sinal de controle	Mantenido
frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalización Local	Indicador de acción
consumo de mantenimiento en VA	2,7 VA
Consumo a la llamada en VA	9,2 VA
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68,5 mm
Color	Blanco

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 Ciclos IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciclos IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciclos IEC/EN 61095 50 Hz categoría B 100000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiones - terminales	Circuito de control terminales tipo borne 2 1,5 mm² Rígido Circuito de alimentación terminales tipo borne 1 1...4 mm² Flexible Circuito de alimentación terminales tipo borne 1 1,5...6 mm² Rígido Circuito de control terminales tipo borne 1 1,5...2,5 mm² Rígido Circuito de control terminales tipo borne 2 1,5...2,5 mm² Flexible
Par De Apriete	Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de alimentación: 0,8 N.m
Compatibilidad Del Producto	IACts IACtp IACt4 IACtE IACtc
Código De Compatibilidad	ICT
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

Ambiente

Estándares	IEC/EN 61095
nivel de ruido	30 dB
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529 Ip40 (Envolvente Modular) conforming to Iec 60529
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1 2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	115,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,500 cm
Paquete 2 Longitud	23,100 cm

Paquete 2 Peso	1,437 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	17,903 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	147

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.