Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar OF/SD para GoPact 125-250

G12-25AUX240

Principal

gama de producto	GoPact MCCB
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	OF y SD
Aplicación del Dispositivo	Breaker status monitoring ((*))
compatibilidad de gama	Masterpact MT MCCB 125 Masterpact MT MCCB 250 Masterpact MT MCCB 250
composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

señalizaciones en local	Indicación encendido/apagado for abierto / cerrado Indicador de disparo for señalización por liberación de tensión Indicador de disparo for electrical fault ((*))
tipo de montaje	Mediante tornillos
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
[Ue] tensión asignada de empleo	240 V AC
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 12 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 240 V AC 50/60 Hz AC - 14, estado 1 6 A en 12 V AC 50/60 Hz AC - 14, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC - 14, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz AC - 14, estado 1 6 A en 110 V AC 50/60 Hz AC - 14, estado 1 6 A en 240 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 6 A en 12 V DC DC-12, estado 1 5 A en 24 V DC DC-12, estado 1 1 A en 48 V DC DC-12, estado 1 0,5 A en 110 V DC DC-12, estado 1 0,25 A en 220 V DC
endurancia mecánica	10000 cycles
terminal de conexión auxiliar	Pré-cabeado 0,5 mm²
Cable length	500 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	4,8 cm
Peso del empaque (Lbs)	600 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,041 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	720
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	56,992 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**Producto con piezas de plástico sin halógeno**
Sin PVC	**Si**
Sin silicio	**Si**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**

Technical Illustration

Dimensions

